

烧嘴控制器IFS244

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 烧嘴控制器IFS244 |
| 公司名称 | 佛山市德宇航节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:WETOCN 型号:IFS244-5/1 |
| 公司地址 | 佛山市禅城区佛山大道北路151号金星大厦621之二 |
| 联系电话 | 13827762256 |

产品详情

产品名称：IFS244-5/1W点火器、IFS244-5/1W烧嘴控制器

型号：IFS244-5/1W

一、概述

产品特点：

IFS244点火器是一种直接启动和监测烧嘴运行的控制器；采用电离式火焰监测或紫外线UV检测，可控制带助燃风的烧嘴，也可以控制大气烧嘴。IFS244一般用于控制点火功率小于450KW的燃气烧嘴。可外挂大功率点火变压器进行点火、具本地开关、远程按钮复位两种模式。本控制器符合欧洲燃气应用标准EN 298技术。

二、技术指标

- 1、环境温度：-20 -65 ，无冷凝。
- 2、检测线用塑料电缆保护管单独走线，远传时要和主电缆分开放置，以避免外部的电磁干扰。

火线、零线不可接错，电柜地线与烧嘴及控制器IFS244上的底线一定要相连通。

- 3、电源：AC220V，电压波动要求在-15/+10%范围内，频率50HZ，零线不可带漂浮电压（其他供电电源型号可特别定制）。

功率18VA+25VA (点火功率25VA)。

4、内置点火变压器，点火电极间隙为2-3mm,点火高压线<1M。

高压线不可穿于金属管中，高压线与检测线分开布线。

5、安装尺寸：可用U型导轨35mm，宽113mm、高85mm、深120mm。

6、熔断器：3.15A延迟H型。