SDVC20-S数字调压振动送料控制器

产品名称	SDVC20-S数字调压振动送料控制器
公司名称	南京创优科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区南京理工大学科技园光华路1号D 幢002室
联系电话	86 025 84730416 13905166684

产品详情

产品特性:自动稳压:内置数字稳压电路,可以减小由于电源电压波动造成的送料速度变化。 可调缓启动:启动时,输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压,以消除对振动盘的冲击。缓启动时间可数字预

置。 熔断式短路保护:输出端发生短路时,控制器的保险丝会熔断以保护控制器及振动设备。

过热保护: 当控制器工作温度过高时将停止输出, 以自我保护。

过流保护: 当控制器工作电流超过额定电流时将停止输出,以保护控制器及振动设备。

速度预置:可以通过外部控制信号直接选择多达4种预先设置的输出电压。

双路开关传感器料满/料空停机:支持2路NPN型传感器或PLC远程料满/料空停机控制。

光电传感器料满/料空停机:支持光电对射传感器料满/料空停机控制。

远程速度控制:可以直接使用外置的电位器、PLC或1~5V电压信号远程控制输出电压。 直流控制输出:控制器可输出直流低压控制信号,以驱动电磁阀等设备与控制器协同工作。 最大可输出电压设定:设定最大可调整电压防止用户误操作输出过大电压损坏振动设备。

尺寸和重量:

尺寸:长111mm×宽76mm×高48.5mm重量:285g(不含附件)

包装清单:
控制器*1 说明书*1 电源线(线长1.5米)*1 输出线(线长1.5米)*1
选购附件:
智能光电传感器(线长1.5米) 信号控制15针D型插头
售后服务:
质保三年,免费维修
控制器正面视图:
控制器底部视图:

控制器信号接口视图	

技术规格: