

# 中央空调雾化节能直销

产品名称	中央空调雾化节能直销
公司名称	武汉咏绎仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2层1号
联系电话	86-027-87719546 15927129303

## 产品详情

【简单介绍】嘉鹏上海中央空调雾化节能系统中国供应商全国到府服务采用不同产品及工艺解决制冷机组主机高温保护问题，产品性能保护出厂设置不考虑城市热岛效应，理想设备工作环境要经过优化才能保证设备正常运行。【详细说明】中央空调雾化节能不因高温停机的中央空调解决方案。根据中央空调制冷方式，采用不同产品及工艺解决制冷机组主机高温保护问题，产品性能保护出厂设置不考虑城市热岛效应，理想设备工作环境要经过优化才能保证设备正常运行。空调雾化节能在制冷过程中，倘若室外机不能有效的散热，就会直接影响室内机的制冷效果，同时增加了空调压缩机的负荷，使压缩机处于高压、高负荷工作状态。这样既使空调处于高耗能状态，又缩短了压缩机寿命。中央空调雾化节能通过雾化器将水雾化后喷到室外机散热片上，瞬间汽化，大量吸热，大幅度的提升了室外机的散热效果，改善了压缩机的工作状态，使压缩机处于低压力、低负荷工作状态。使空调大大降低电耗，同时又养护了外机，使空调寿命得到延长。技术的重点在于喷水和喷雾之间的差别：前者只能通过水自身吸热，而后者为汽化吸热，物理常识告诉我们——由液态转化为气态需要吸收大量的热量，而雾气能吸收的热量是水的6倍以上（注：一公斤水温度从0 升高到100 吸收116.3W。一公斤水蒸发到同温度水蒸气吸收的热量为539W）！此设备正是基于此原理，能大大降低外机温度，达到节电的效果。中央空调雾化节能嘉鹏节能公司12年专注大型智能高压喷雾设备研发系统设计安装，拓展物联智能控制系统应用开发，已应用于生态农业的大棚智能控制，节能浇灌自动加药加肥系统；整体设备经过第三方产品安全及综合性能检测认证；拥有威美圣龙品牌及WARMSUN两大品牌。产品性能及参数介绍：定制类产品差异较大，以实际方案的设计为准。产品性能及参数介绍：定制类产品差异较大，以实际方案的设计为准。威美圣龙品牌（注册商标）高压喷雾主机：附第三方综合性能检测报告书绍 编号 产品名称 型号描述 备注说明 1 JP-PW30/55 防水主机  
工作电压：380V/50HZ 设备功效：1.5~7.5KW 负荷转速：960~1450RPM 工作压力：50-120bar  
泵体流量：4~54L/M 设备规格58\*60\*95CM 低速电机噪音低，用于景观 高速电机用于车辆人员消毒  
反应速度快；2 管件系列 过滤市政水 喷头：红宝石景观 过滤网1/8 过滤网3/16 铜/304/三通  
撞击式红宝石景观专用 1/8不锈钢过滤网消毒除臭 降尘 3/16过滤网加湿降温等 3 高压管/PE/CU/SUS304  
分DN9.52及DN10MM 4 5-10微米多级过滤 DN9.52及DN10MM 5 软水调压过滤器 水源过滤 6 过滤防堵  
高压过滤器 高压水过滤 7 泄污防堵 喷管终端排泄污阀 泵体及高压管内污水排出 8 降低音噪  
高压出口专用减震管 减少机械共震现象

