

# 钢制防水套管价格\_河北刚性防水套管厂家

产品名称	钢制防水套管价格_河北刚性防水套管厂家
公司名称	泊头市宏康机械设备有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:宏康 型号:无
公司地址	河北省沧州市沧州泊头市
联系电话	0317-8265708 18330763500

## 产品详情

钢制防水套管价格\_河北刚性防水套管厂家 一、防水套管的分类及用途

防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。 柔防水套管适用于有地震设防要求的地区，管道穿墙处承受震动和管道伸缩变形、或由严密防水要求的构（建）筑物。柔性防水套管在结构上分为A型和B型柔性防水套管。防水套管一般安装在建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等场合。用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。 刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道震动和伸缩变形的构（建）筑物。对于有地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进去池壁或构建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。刚性防水套管在结构上分为A型、B型、C型。刚性防水套管装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；

二、防水套管执行的国家标准：防水套管图集：02S404 给水工程：91SB3-1 05系列建筑标准设计图集：05S2 采暖工程：05N1

市政给水管道工程07MS101等 三、防水套管的技术要求：1、刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。2、刚性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D4）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内，套管内的填料应紧密捣实。3、刚性防水套管穿管处混凝土墙厚应不小于200，否则应使墙壁一边或两边加厚。加厚部分的直径至少为D4+200。4、刚性防水套管焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，牌号J422。焊缝坡口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。

5、当套管（件1）采用卷制成型，周长允许偏差为：D3 ≤ 600，±2，D3 > 600，±0.0035 D3。

6、刚性防水套管的重量以L=200计算，当L > 200时，应另行计算。7、防水套管的安装位置应尽量避免开沉降缝。伸缩缝或两个较近距离的构（建）筑物。特殊需求时，需由宏康机械工程师设计选型。

四、防水套管对内衬填料的要求：1、石棉应采用符合GB/T8071-2001标准的4级以上及选温石棉。

2、油麻应采用纤维较长。无皮质、清洁、富有韧性的油麻。

3、水泥应采用符合GB/T175标准，不低于425号的硅酸盐水泥。4、石棉水泥的配比、养护、防护等应符合GB50268-97规范中4.4条的要求。油麻及石棉水泥的填打作业同铸铁管刚性接口。5、用于饮用水水池安装时，应在石棉水泥与饮用水接触的一侧嵌填无毒密封膏。嵌填前，应清除缝内锈蚀、漆皮及污物，保证嵌填部位清洁、干燥。泊头市宏康机械设备有限公司生产的防水套管具有密封性强，不泄露的优点。宏康提醒使用商：如果考虑墙体两面的防水性能，就要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。

详情请登陆宏康机械设备有限公司 宏康欢迎您的致电 柔性防水套管适用于有地震设防

要求的地区，管道穿墙处承受震动和管道伸缩变形、或由严密防水要求的构（建）筑物。柔性防水套管在结构上分为A型和B型柔性防水套管。防水套管一般安装在建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等场合。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道震动和伸缩变形的构（建）筑物。对于有地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进去池壁或构建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。刚性防水套管在结构上分为A型、B型、C型。柔性防水套管A型和B型的区别

柔性防水套管A型：用于水池或穿内墙 柔性防水套管B型：用于穿构（建）筑物外墙

柔性防水套管密封圈分类： 型密封圈:适用于一般防水要求 型密封圈：适用于较严密的防水要求

宏康机械设备\_\_钢制防水套管价格\_河北刚性防水套管厂家