

9L正压式空气呼吸器生产厂家

产品名称	9L正压式空气呼吸器生产厂家
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司起重工具分公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:RHZKF9.0/30 压力:30Mpa
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2223122 15163788428

产品详情

空气呼吸器是一种人体呼吸系统装置，主要用于消防、化工、冶金、船舶、石油、矿山、实验室、仓库等部门，供消防队员或抢险人员在烟雾、毒气、粉尘或缺氧环境中安全有效地进行灭火、抢险和救护工作，是消防队员和抢险救护人员理想的个人呼吸保护装置。主要零部件均为德国德尔格公司或美国ISI公司原装进口。性能技术指标完全符合欧共体EN137和中国公安部GA124标准。

正压空气呼吸器技术参数：

气瓶容量为6.8升

工作压力为30 MPa

佩戴质量为17kg

使用年限为15年

使用环境温度为-30 ~ +60度

吸气阻力 500 Ma

给气量450升/分

工作时整机内部压力高于大气压

警报器报警压力 5.5 ± 0.5 MPa

连续声响时间 15秒

发声声级 90分贝

平均耗气量 5升每秒

减压器输出压力0.5 ~ 1.0 MPa

安全阀开启压力0.8 ~ 1.2 MPa

主要结构：

- 1.面罩部件：罩采用折边密封，符合亚洲人脸型，气密性好。材料对人体皮肤无刺激。面窗由聚碳酸酯制成，具有很强的防碰刮性能。面罩内不结雾、结霜，视野清晰明亮。面罩配有快速着装系带，可以调整。面罩内装有通话膜片，可使佩戴者通话清晰。
- 2.供气阀组件：供气阀组件安装在面罩内，向使用者提供空气。当供气阀在流量高达500L/min时，仍保持大于环境大气压力，以满足使用者需要。供气阀上中压软管带有一快速插头，穿过肩带的固定扣环与中压管上的快速接头连接。
- 3.减压器组件：减压器的作用是将气瓶内高压气体减压为中压，保证供气阀的正常工作。为保证正压稳定和产品质量，本呼吸器采用了恒压式减压器。
- 4.压力显示组件：压力显示组件主要由压力表和报警气哨组成。置于佩戴者的胸前，便于识别。压力表采用萤火显示，即使在黑暗中佩戴者也能清楚地观察表的压力指示。表壳采用不锈钢，耐磨且抗冲击，压力表外还装有橡胶保护套。
- 5.空气瓶和瓶阀组件、背架组件等。

正压式空气呼吸器是一种自给开放式空气呼吸器。具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。面窗为全视野面窗，面罩能自动除雾，减压阀输出端具有其他救接口。气瓶压力大于25 MPa时，正常使用时间约120分钟。背架为高强度的非金属材料制成。供气阀体积小，自动开启吸气装置，能确保供气充足。

双瓶空气呼吸器配有视野广阔、明亮、气密良好的罩，供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的新型供气阀；选用高强度背板和安全系数较高的高压气瓶；减压阀装置装有残气报警器，在规定的气瓶压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，提醒使用人员及时撤离现场。