

# 供应宏恩牌水泥助磨剂HE-C

产品名称	供应宏恩牌水泥助磨剂HE-C
公司名称	洛阳宏恩新型建材有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	品牌:HongEn 型号:HE-C 比重:1.18 ± 0.02
公司地址	洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心2008室
联系电话	13837971214

## 产品详情

### 洛阳宏恩新型建材有限公司水泥助磨剂使用说明

#### 简单介绍

提产增强型说明：hongen牌he-c型水泥助磨剂是一种提高水泥磨机产量，增加水泥强度的一种水泥助磨剂，对水泥的混合材掺量及磨机的台时产量有较大帮助。

物理性能如下：比重：1.18-1.20 ph值：7.0-8.0 挥发份：15-20% 粘度：10.2-12.8 s/100m

外观：棕黑色液体 溶水性：速溶 有效物含量：85%

使用效果：保持水泥强度等级不变，可降低5-6%的熟料用量，增加5-6%混合材用量，同时提高台时产量5-12%。

建议用量：每吨水泥900-1100g 粉磨水泥种类：普通、粉煤灰、矿渣、复合水泥。

适用范围：适用各种规格的磨机。优点：1. 保持水泥强度等级不变，可降低5-6%的熟料用量；2. 用量比常见的增强型助磨剂要低，同时具有液体助磨剂加入方便等优点；

3. 不含氯离子，符合水泥新标准对助磨剂的新要求。规范允许：符合jc/t667-2004《水泥助磨剂》标准。

洛阳宏恩新型建材科技有限公司产品出厂检验报告单

产品名称：助磨剂

产品型号：he-c

本次批量：

检测项目	控制值	实测值	检测结果
外观	棕红色液体	棕红色液体	棕红色液体
比重	1.18 ± 0.02	1.17	1.17
ph值	7-8	7	7
有效物含量	65%	65%	65%
羟值koh/g	950-1050	1040	1040
沸点	320-340度	320度	320度
冰点	零下15度	零下13度	零下13度
不溶物	0.0001%	0.0001%	0.0001%
溶水性	速溶	速溶	速溶

经检测本产品符合qb2011-01的有关技术要求，准予出厂

检测人：沈恩生

检测单位：洛阳宏恩新型建材科技有限公司