

真石漆搅拌机供应信息

产品名称	真石漆搅拌机供应信息
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:齐全
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

真石漆搅拌机介绍：

- 1.占地面积小，设备总体低，上料方便；
- 2.电机功率小，更加节能，操作简单；
- 3.搅拌均匀度高，速度快，密封好，无震动；
- 4.放料速度快，旋转式机身设计，残留少；
- 5.整机镜面抛光，易清洗；
- 6.配备有多重限位开关，安全性高；
- 7.1-50T多种型号可供选择，用户选择面宽，总能找到适合自己的。

墙面漆搅拌机工作程序：

- 1) 开启混合机电源开关（将调速电机调整到适应的速度，设备平稳的运转，无杂音）；
- 2) 按顺序均匀的从投料口投放配比好的物料；

3) 物料混合后，从放料口进行放料称重;

4) 放完料后，需要清洗设备时，需要启动翻转电机，使混合机翻转45°可以开始清料;

墙面漆搅拌机采用的圆筒卧放的形式，中间穿插2层 - 3层螺带，轴承在圆筒两端，通过减速机连接搅拌机，同时配有上料提升机。物料通过多层螺带搅拌整体运动的形式达到混合均匀的效果。该搅拌机广泛适用于真石漆、涂料乳液及成膜物质；砂浆、装饰砂浆、砌筑砂浆、腻子粉等各种干粉砂浆。产品规格型号齐全（0.5吨-50吨）；本设备为卧式筒体，独特的结构，运转平稳、质量可靠、噪音低、使用寿命长，

墙面漆搅拌机规格参数：

型号 筒体容积 电机功率 转速 外形尺寸

YXW-5 5000L 15KW 25转/min 370x160x220(cm)

YXW-10 10000L 18.5KW 25转/min 480x170x290(cm)

YXW-15 15000L 30KW 25转/min 530x200x300(cm)

YXW-20 20000L 37KW 25转/min 630x220x310(cm)

YXW-30 30000L 45KW 25转/min 700x250x350(cm)

墙面漆搅拌机注意事项

- 1、每次开机前，要检查观察机器周围有无异常;
- 2、机器在运转当中，严禁身体、手和头靠近或接触运转部件！
- 3、机器在运转当中，严禁将手和工具伸入封刀座内！
- 4、机器在正常工作时，严禁频繁切换操作按钮，严禁随意频繁更改参数设定值；
- 5、严禁超高速长时间运行；
- 6、禁止两人以上同事操作机器的各类开关按钮和机构；维护和保养时应关闭电源；多人在同时调试、维

修机器时，要注意相互沟通和示意防止因不协同而造成事故。设备应该进行必要的日常维护、保养。每次完工之后，可以用抹布清洁，保持常新。