

山西JH300带打印里氏硬度计

产品名称	山西JH300带打印里氏硬度计
公司名称	太原吉泰科仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京吉泰 型号:JH300
公司地址	太原市小店区南中环商住3号楼5单元901
联系电话	0351-2595859 18634358999

产品详情

JH300带打印里氏硬度计

一、产品概述：

吉泰JH300便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理，可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，即刻显示硬度测量值的同时，可在多种硬度制氏（布氏HB、洛氏HRC、维氏HV、肖氏HS）间自由转换。该产品主机与高速热敏微型打印机一体化设计，原装进口高速打印机芯支持现场即时打印功能，进口长效打印纸保证数据长久贮存。低功耗设计理念依托稳定IC集成电路，标配大容量、长寿命、高速充电镍氢电池组。全中文显示，菜单式操作简单方便，七种异型冲击装置无需校准，自动识别，USB接口传输，大容量存储，并附有PC机人性化数据处理软件。仪器采用流线型人体工学结构设计，配有标准支架，采用大屏幕LED 128×64点阵显示器，信息丰富、直观。无死角，方便操作和读值。

二、技术参数：

² 测量范围：(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB，(30.6~102.6)HS，(13.5-101.7)HRB

² 测量方向：支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上

- 2 测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢

- 2 硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(A/B/C)、维氏(HV)、肖氏(HS)

- 2 显示：点阵LED，128×64点阵液晶

- 2 数据存储：最大600组（冲击次数32~1）

- 2 热敏式打印机，工作安静，可打印任意份数的测试结果，满足现场的需要

- 2 打印纸宽：(57.5±0.5)mm；打印纸卷直径：30mm

- 2 工作电压：6V镍氢电池组；充电电源：9V/500mA；充电时间2.5~3.5小时

- 2 持续工作时间：约200小时（不打印、不开背光时）；通讯接口标准：USB1.1

三、产品特性：

l 依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行检测；具有软件校准功能。

l 一台主机可配备7种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型，更换时无需重新校准。

l 支持“锻钢（Steel）”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。

l 可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

I 采用大屏幕128 × 64图形点阵液晶显示器，信息丰富、直观。

I 全中文显示，菜单式操作，操作简单、方便。有EL背光显示，方便在光线昏暗环境中使用。

I 可存储最大600组（冲击次数32 ~ 1）硬度测量数据，每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

I 热敏打印机与仪器集成为一体，工作安静、打印速度快，可以现场打印检测报告。

I 内置镍氢可充电电池及充电控制电路；可连续工作不小于200小时；具有自动休眠、自动关机等节电功能。

I 液晶上有剩余电量指示图标，可实时显示电池剩余电量；具有充电过程指示，操作者可随时了解充电程度。

I 有USB接口，可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能，满足质量保证和管理的更高要求。

I 仪器小巧、便携式集成热敏打印机可现场打印，外形尺寸：210mm × 85mm × 45mm

四、工作条件：

环境温度：操作温度 - 10 ~ + 50 ；存储温度：-30 ~ + 60 ；相对湿度 90% ；

周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

五、仪器配置：

	序号	名称	数量
标准配置	1	仪器主机	1台
	2	D型冲击装置	1只
	3	标准里氏硬度块	1块
	4	尼龙刷A	1只
	5	小支承环	1只
	6	电源适配器（充电器）	1只
	7	打印纸	2卷
	8	随机资料	1份

	9	ABS仪器箱	1只
--	---	--------	----

六、注意事项：

∅ 本仪器只能使用本公司提供的专用电池组和电源适配器（充电器），否则可能引起仪器损坏、电池漏液、起火甚至爆炸。

∅ 打印时或刚打印结束时请勿开启纸仓盖、用手或身体的任何部位接触打印机芯，以免过高的温度导致烫伤。

∅ 不要将电池投入火中，不要将电池短路、拆散或者加热，否则可能导致电池漏液、起火甚至爆炸。

∅ 如果长时间存放仪器（不使用），请务必将电池开关置于“OFF”位置，否则可能导致电池失效、甚至漏液，进而损坏打印机。

七、保修说明：用户按《使用说明书》正常操作条件下，在两年内产品发生质量问题，制造厂商免费保修。易损，易耗件除外。

太原吉泰科仪电子科技有限公司

联系人：何广鹏

联系电话：0351-2595858

手机：18634358999

传真：0351-8398963

网址：www.ty1718.com

地址：山西省太原市小店区南中环200号（南中环与体育路交叉口往东100米大昌国际酒店后）