

螺杆机控制器

产品名称	螺杆机控制器
公司名称	广州得麦电子科技有限公司
价格	88.00/1
规格参数	品牌:广州大麦 型号:sc12
公司地址	广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路2号E栋203 (仅限办公用途) (不可作厂房使用)
联系电话	020-28819702-143818 15360408368

产品详情

TP系列真彩触摸屏显示器

一. 采用400MHZ

ARM9嵌入式处理器, 运算速度快, 功耗更小, 性能更稳定, 功能强大, 远胜于传统的八位单片机。

二. 采用26万色TFT真彩液晶, 触摸屏采用软硬件优化设计, 使得产品在触摸精准度和准确度还有画面色彩上都符合机器控制的要求, 采用LED背光, 色彩丰富、寿命长、无需更换LED背光, 安全可靠。

Zy100控制板性能指标

主要性能指标:

- 1.采用ARMM Contex M3 内核32位嵌入式处理器, 运算速度更快, 功耗更小, 性能更稳定, 功能强大, 远胜于传统的八位单片机。
- 2.采用STM表面贴片工艺, 双层PCB设计, 抗干扰能力强, 所有原件均符合工业级标准。
- 3.采用快速485通讯技术, 采用抗干扰, 防高压, 雷击的设计, 增强了通讯的准确性和可靠性, 适合远距离通讯, 方便控制器的分体式安装。软件协议使用标准Modbus-RTU 协议。
- 4.支持多控制器联控和pc监控。

参数

供电电源 两路AC9.8V

功耗 5w

开关量输入 24路，带光电隔离

温度采集输入 9路，测温范围-50 ~130 ，测量精度 ± 0.2

标准模拟信号输入 4路，可用于检测高压、低压和压缩机电流，支持4~20mA，0~5v和0~10v

三种类型的标准信号。

继电器输出 20路，同一公共端继电器负载<900w,电流<4A。

通讯口 2路RS485通讯，一路用于接扩展板，一路用于接人机。

外形尺寸 120 × 300 × 20{mm}

安装开孔尺寸 215 × 152{七寸屏}261 × 180{十寸屏}

工作温度 —10~65

工作环境湿度 10~90%RH

安装型式 嵌入式

安装配件

安装屏 控制板 电源（变压器 开关电源50w或25w） 通讯线 机型软件

安装插件 NTC探头 压力传感器 电流传感器 温湿度变送器 说明书