

露骨料透水地坪 生态透水地坪 彩色透水地坪

产品名称	露骨料透水地坪 生态透水地坪 彩色透水地坪
公司名称	即墨市中固交通设施经营部
价格	10.00/公斤
规格参数	材料:胶结料, 保护剂 颜色:根据客户要求现调 价格:根据厚度和平方数
公司地址	山东济南历山北路188号
联系电话	0135-73105335 13864111639

产品详情

露骨料透水地坪 生态透水地坪 彩色透水地坪 138-6411-1639

胶粘石/胶粘石地坪/胶粘石地面/透水胶粘石/露骨料透水混凝土/露骨料透水混凝土/露骨料/露骨料透水地坪

透水地坪施工时路面要求

1、水混凝土路面的厚度：从上可知因彩色透水混凝土的强度原因，大都应用于人行道、广场、停车场、园林小道等场所。根据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道，自行车道等轻荷重地面，一般面层厚度不低于8公分；对停车场、广场等中荷重地面，面层厚度不低于10公分，考虑本钱，可将面层分为二层，即表层为彩色透水混凝土层，厚度一般不低于3公分，下层为素色透水混凝土层。

2、为确保透水地坪路体结构层具有足够的整体强度和透水性，表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。

适用范围：市政步道、园林小路、城市广场、高档住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所（羽毛球场馆、篮球场馆等）

基层要求：在素土层夯实层上，配用的基层材料，应有适当的强度外，须有较好的透水性，采用级配砂砾或级配碎石等。采用级配碎石时，碎石的最大粒径应小于0.7倍的基层厚度，且不超过50mm。

垫层一般采用自然碎石，粒径小于10mm，俗称瓜子片，并铺有一定厚度、铺设需平均平整。

3、考虑大暴雨季节因素，为防止基层过多积水，影响透水地坪地基，在基层处设置专用透水管排，通

向道路边的排水系统，用时排除过量的雨水。

山东西建建筑工程有限公司

电话：13864111639

联系：13573105335

邮箱：2744722973@qq.com

网址：www.dmcl0531.com

地址：山东省济南天桥区历山北路188号