

# 供应冲压材料屈服强度试验机 厂家

产品名称	供应冲压材料屈服强度试验机 厂家
公司名称	苏州拓博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓博 型号:TH-8105A 试验行程:1000mm
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路8号
联系电话	0512-66582801 18913135990

## 产品详情

供应无锡冲压材料屈服强度试验机技术规格：

一、 主要技术参数：

最大试验力：50kn；

准确度等级：优于0.5级；

负荷测量范围：0.2%—100%fs；

试验力示值允许误差极限：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；

试验力示值分辨率：最大试验力的 $1/\pm 500000$ ；

采样频率：400次/秒；

变形测量范围：0.2%—100%fs；

- 9、变形示值误差极限：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 10、变形分辨力：0.001mm
- 11、位移示值误差极限：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 12、位移分辨力：0.001mm
- 13、位移速度调节范围：10-100mm/min
- 14、位移速率控制精度：设定值的 $\pm 1.0\%$ 以内；
- 15、有效试验宽度：500mm
- 16、有效拉伸空间距离：1100mm
- 17、主机外型尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：950 $\times$ 650 $\times$ 2000（mm）
- 18、使用电源：单相220v 50hz 2kw；
- 19、机台重量：约650kg；

## 二、 控制及数据处理软件功能特色：

本系统采用先进的单片机集成技术，专业设计的数据采集放大系统，具有集成度高、稳定可靠、使用方便等优点。控制软件能实现自动求取抗拉强度、屈服强度、断裂强度、弹性模量、延伸率等检测数据，  
开放式公式编辑  
能自动计算试验过程中任一指定点的力、应力、位移、变形等数据结果。对试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求。

控制方式：定速度、定位移、定荷重等控制方式可选；

功能：试验开始后，测量系统自动调零；

：根据负荷大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确度；

：试验数据和试验条件自动存盘，杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失；

：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成一批试验；

：数据与曲线随试验过程动态显示；

：试验完成后，可对曲线进行再分析，用鼠标找出试验曲线上各点对应的数据；

：可选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印；

：力量单位：(g、kg、n、lb)、应力单位：(kg/mm<sup>2</sup>、n/mm<sup>2</sup>、mpa、lbf/in<sup>2</sup>) 位移单位：(m、mm、in)

：可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印，并可导出word、excel、pdf文件；

：强大的结果数据查询功能，通过数据库可以随时查询历史测试记录；

：超过最大负荷的2~10%时，自动实现安全保护；

：检测、计算试样的机械性能指标，也可人工干预分析过程，根据相关标准的要求对自动分析结果进行修正，以提高数据的准确度；

供应无锡冲压材料屈服强度试验机 机台说明：

th-8100a电脑式万能材料试验机测试过程中采用

全数字化力量、位移双闭环控制，采用

意大利haitec及台达变频器控制系统，配合意大利haitec

减速箱及台湾精密丝杆传动，以达到传动效率与性噪比最佳效果。

供应无锡冲压材料屈服强度试验机主要用于测试金属材料、汽车部件、复合材料等样品的：拉伸、压缩、抗弯折、剪切、撕裂、焊接强度等力学试验。同时可根据gb、iso、jis、astm、din及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。

供应无锡冲压材料屈服强度试验机广泛用于金属材料及制品、汽车部件、紧固件、复合材料、电力工具、织带、建筑材料等行业，高等院校、科研实验室、商检仲裁、技术监督等部门

**随机标准配件：**

- 1、荷重传感器：美国mkcells高精度荷重元，50kn 一个；
- 2、位移感应系统：高精度光电编码器感应全程位移编码器 一套；
- 3、数据摄取卡：th2000测量控制主板
- 4、测试软件：tm2101英文/中文简体/繁体三合一测量控制系统 一套；
- 5、动力系统：意大利haitec及台达变频器控制系统 一套；
- 6、传动系统：意大利haitec减速箱及台湾精密丝杆传动 一套；
- 7、测试器具：依客户试样制定测试治具