

L170电磁测厚仪

产品名称	L170电磁测厚仪
公司名称	太原吉泰科仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京吉泰 型号:L170
公司地址	太原市小店区南中环商住3号楼5单元901
联系电话	0351-2595859 18634358999

产品详情

L170电磁测厚仪

L170??????采用了磁性测厚法，是一种超小型测量仪，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、锌、锡、珐琅、橡胶、塑料、油漆等)。可广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。由于该仪器体积小，测头与仪器一体化，特别适用于工程现场测量；该仪器坚固耐用、用途广泛，可单手操作。该仪器设计便携耐用，使其能在苛刻条件下正常使用。L170具有一键操作功能，无须校准，也不用重设即可进行下一次测量，无需对操作人员进行培训即可操作。

L170 涂镀层测厚仪功能：

可进行零点校准及全量程校准。

红宝石防磨探头。可对探头进行基本校准。具有自动关机功能。操作过程有蜂鸣声提示。

有欠压指示功能。有错误提示功能。

L170涂镀层测厚仪指标：

测量原理：磁性法

测量范围：1 ~ 1250 μm 测量准确度： $\pm [(1 \sim 3)\%H+1]$ μm (全量程校准)

分辨率：1 μm

工件要求：最小曲率半径 (mm) 凸5 /
凹10；接触最小面积直径10(mm)；基体临街厚度 (mm) 0.3

使用环境：温度 0-40摄氏度；湿度 20%-75%；无磁场环境

电源：四节1.5伏AAA电池

外形尺寸：112 × 69 × 28mm

重量：82 g(不含电池)

标准配置：

主机、标准校准片组、校准铁基体、使用指南、校准片检验报告、手提箱、挂绳及电池等。

太原吉泰科仪电子科技有限公司

联系人：何广鹏 闫儒

联系电话：0351-2595858

手机：18634358999

传真：0351-8398963

网址：www.ty1718.com

地址：山西省太原市小店区南中环200号（南中环与体育路交叉口往东100米大昌国际酒店后）

