

舒乐板自动焊机 地暖网片焊机 排焊机 凯业

产品名称	舒乐板自动焊机 地暖网片焊机 排焊机 凯业
公司名称	安平县凯业丝网设备有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:凯业机械 型号:KY-J
公司地址	中国 河北 安平县 河北省安平县
联系电话	86 0318 7855188 18703181005

产品详情

丝网排焊机

性能特点：

该机采用电力电子同步控制技术，焊接时间与分控焊接均由数字化集成化电路组成，控制精度高，性能稳定，焊点牢固，无烧痕。焊接速度快，而且操作简单易学。纬线落料机构采用步进电机控制，从料斗自动取料，落料均匀准确，网片整齐，无需裁边。拉网采用了弹性拉网与网格定位装置，使网格微调容易，网格尺寸精度高，焊丝孔径可在范围内任意调整。

机型用途：

- 1、围栏网、楼层浇注顶用网；
- 2、舒乐舍板网、地热网、苗床网、花室用网）。
- 3、养殖用网（兔笼、鸡笼、狐狸笼等（。

焊接丝径	¢ 1.8- ¢ 3.5 (mm)	电源	AC380V 5HZ
焊接孔径	50*50-200*200(mm)	额定功率	220KVA

焊接幅宽	1200(mm)	外形尺寸	2.5*2.5*1.8(M)
经线数量 (焊点)	25	机器重量	3.2T
焊接速度 (次/分)	45		

丝网排焊机

性能特点：

III型丝网排焊机最主要的特点是在拉网系统采用了伺服电机为主力，用户在修改纬线的网孔时可以直接在触摸屏上输入网孔的大小即可实现，从而减少了对机械偏心调整的繁琐流程。该机械是机械圆周运动与伺服往返运动的完美结合，既有机械的高响应性，又有方便的可操控性，因而深受国外客户的喜爱。

焊接丝径	2.5-6.0mm	焊接幅宽	2500mm
焊接速度	0-60次/分	焊接孔径	50*50-200*200(mm)
额定电压	AC380V	经线数量 (焊点)	51
额定功率	620KVA	重量	4.2T
外形尺寸	2000*2800*2200		