电厂高炉检修平台钢格栅板

产品名称	电厂高炉检修平台钢格栅板
公司名称	安平县振迈丝网制品有限公司
价格	158.00/平方米
规格参数	品牌:振迈 型号:型号齐全 处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村村东50米处
联系电话	15833834040 15075889901

产品详情

电厂高炉检修平台钢格栅板

平台钢格板又叫做平台格栅板，是钢格板产品的重要类型，应用范畴非常遍及，一样通常工场、车间、矿业、口岸的各种平台都可只用、并且雅观大方，安置简朴，是一种新型修建质料。可在周边增焊踢板（挡边板）、斑纹板护板，安置毗连件等附件。可接纳承载扁钢差别规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需常常移动或打开的钢格板上安置把手和搭钮。振迈可生产种种规格型号的平台钢格板供客户选用 。

平台钢格板生产尺度,（中国为2007年最新版钢格板尺度YB/T4001.1-2007尺度;;别的美国,英国,澳大利亚和新西兰也有其各自尺度.钢材尺度根据GB700-88,GB1220-92。

平台钢格板的焊接要求:

A、我们在举行平台钢格板焊接前必须扫除洁净支承钢梁和镀锌钢格板外貌的油漆、铁锈、油污和水等。

B、如果在焊接接纳分段焊，焊缝长度不小于25mm。焊角高度不小于5mm，焊于钢格板承载扁钢一侧，焊缝数目拜见下，焊接后，去除焊渣和飞溅，手工涂两道富锌漆

平台格栅板材质：

材质一样通常是Q235低碳钢.常见型号一样通常为253 255 303 305 323 325 403 404 405
等规格。我们接纳的重要是纵剪扁钢，及有钢板裁剪而成。

齿形扁钢：型号宁静凡扁钢一样，差别之处在于，扁钢的一侧有崎岖不屈齿印。重要在于防滑。I
型扁钢：扁钢双方厚中心薄。

扭绞方钢：一样通常有5x5 6x6 8x8 的方钢，扭成的钢筋钢板最高厚度可到达5公分,在生产计划时,我们可以凭据科学盘算得来的最节省最结实的效果。起首把钢格板焊接在支承梁上，以形成结实的连接。

电厂平台钢格栅 http://www.apzhenmai.com

钢格板专业厂家 http://blog.sina.com.cn/zhenmaiganggeshan

振迈公司 http://t.zhulong.com/u10784587

振迈钢格栅 http://zhenmaifacai888.blog.sohu.com

格栅板厂家 http://blog.sina.com.cn/zhenmaiganggeban

振迈钢格板公司 http://i.hexun.com/newhome/user