

染料/油墨/浆料 蓝磨机 气动砂磨机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 染料/油墨/浆料 蓝磨机 气动砂磨机 |
| 公司名称 | 上海仪弛实业有限公司 |
| 价格 | 18000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海仪弛 型号:BLQ-3-15 |
| 公司地址 | 海宁路1399号503室 |
| 联系电话 | 86 21 52653625 13761252823 |

产品详情

气动升降篮式研磨机 气动升降篮式研磨机介绍 气动升降篮式研磨

机集分散与研磨一体，适用于中低粘度流体的湿法研磨，广泛用于事业单位、科研机构、大专院校等小批量生产；设备带变频器无级调速，可长时间运行，运行稳定噪音小；研磨篮结构设计合理，拆卸清洗方便升降结构采用气缸作为执行器，环保无污染，是小批次生产的理想研磨设备。

【物料粘度】：5000cps 【生产能力】:20-200L 【应用领域】:适用于生物、医药、化妆品、食品、涂料、油墨、色浆、染料、农药等行业产品物料的分散、研磨。

【适用物料】:物料粘度在5000cps以下，研磨细度要求较高的物料；如乳胶漆、工业漆、色浆、水性油墨、农药、悬浮剂、陶瓷釉料等千余种物料。 气动升降篮式研磨机工作原理 气动升降篮式研磨机电机运转带动拨杆和底部分散盘高速旋转，使分散盘上部及篮腔内部形成真空，浆料被吸入篮式研磨腔内。拨杆驱动腔内的研磨介质产生向各个方向的力，物料中的颗粒受到介质不断地碰撞及摩擦，粒径变小，粒径范围变窄；分散盘的高速运转，产生涡流将腔内物料抽吸出来，再循环至进料，具有非常显著的分散混合效果，

通过气阀旋转或电磁阀点动控制实现气缸工作，利用气缸升降带动电机及工作头升降。

气动升降篮式研磨机优势

研磨效率高，产品细度好

设备最高转速可达2800rpm，强大的动能驱动氧化铝拨杆使腔体内的研磨介质产生不规则运动，相互之间高速碰撞、摩擦，使粉料粒径快速变小；研磨细度好。

操作方便、安全

设备通过气缸作为升降执行器，带气动控制阀控制研磨装置上升、停止、下降，耗气量低，操作简单；带有手动夹桶装置，可以快速将研磨桶固定，防止桶在工作中发生位移造成安全事故；机架带脚轮，占地空间小，移动方便。

温升小，产品稳定

所配料桶带双层冷却夹套，在设备运行时通水冷却，起到很好的冷却效果，常规温升小于10°；可以定制研磨腔体带冷却。

非标性强

可非标定制防爆型；研磨腔体可定制氧化铝材质；设备材质可定制SS316L不锈钢。

| 气动升降篮式研磨机技术参数 | 型号 | 功率kw | 转速rpm | 升降 | 升降行程mm |
|---------------|---------|------|---------|-----|---------------|
| 研磨介质 | 研磨量 | 极限细度 | BLQ-3 | 3 | 0-1500 气动 500 |
| 1.2-1.4纯氧化锆 | 20-80L | 0.2 | BLQ-4 | 4 | 0-1500 气动 500 |
| 1.2-1.4纯氧化锆 | 30-100L | 0.2 | BLQ-7.5 | 7.5 | 0-1500 气动 600 |
| 1.2-1.4纯氧化锆 | 40-200L | 0.2 | BLQ-11 | 11 | 0-1500 气动 800 |
| 1.2-1.4纯氧化锆 | 50-300L | 0.2 | BLQ-15 | 15 | 0-1500 气动 800 |
| 1.2-1.4纯氧化锆 | 50-400L | 0.2 | | | |

气动升降篮式研磨机工厂实拍 如果您想了解研磨机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，研磨机是否适合您的实际生产（实验）需求？

请联系我们研磨机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！