

建筑装修镀锌格栅板.建筑吊顶镀锌格栅板

产品名称	建筑装修镀锌格栅板.建筑吊顶镀锌格栅板
公司名称	安平县振迈丝网制品有限公司
价格	145.00/平方米
规格参数	品牌:振迈 型号:型号齐全 处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村村东50米处
联系电话	15833834040 15075889901

产品详情

建筑装修镀锌格栅板.建筑吊顶镀锌格栅板

钢格板

1、钢格板介绍

钢格板如下图所示： 图：钢格板 负载扁钢 承受主要荷载的均匀轧制的扁钢。

横杆 正交于负载扁钢上的扭绞方钢、圆钢或扁钢。优先采用扭绞方钢。

包边板 与负载扁钢具有相同截面的，焊于钢格板负载扁钢上的或其他开口切口边缘上的扁钢或型钢。 2、钢格板型号 钢格板的型号，根据负载扁钢规格、外形、负载扁钢与横杆组合间距，以及表面处理状态等不同，形成多种规格，代号为：注 1 负载扁钢中心间距推荐采用30mm、35mm、40mm。 2 横杆中心间距推荐采用100mm、76mm、50mm。 3 负载扁钢外形标记： F 表示标准平面型扁钢(在标记中可省略)； I 表示截面为I型扁钢； S 表示齿型扁钢。 4 表面处理状态标记： G 表示热浸镀锌(在标记中可省略)； P 表示涂漆； U 表示表面不作处理。 标记示例 G325/30/50：表示钢格板的负载扁钢为标准平面型扁钢，其截面尺寸为32 mm × 5 mm，负载扁钢中心间距为30mm，横杆中心间距为50mm，表面热浸镀锌处理。

镀锌钢格板和玻璃钢格栅哪个好

玻璃钢格栅是树脂做的原材料

优点：玻璃钢格栅的质量较轻是镀锌板的三分之一;耐腐蚀性比较好，承重是木材的2倍;绝缘好，比钢格板外形美观，玻璃钢颜色可以比较多变比如黄色 绿色 浅灰 深灰 等都是可以选择。

缺点：相对来说没有镀锌钢格板承重大，没有镀锌钢格板使用年限长，玻璃钢格栅不宜在露天使用，日晒雨淋的，在紫外线照射下很容易老化，没有回收价值，有气味。按装方式少

而镀锌钢格板是用钢铁做的原材料

优点：钢格板要比玻璃钢格栅承重高，钢格板比玻璃钢格栅板的使用年限长，钢格板的表面一般都是经过热镀锌处理的，防腐蚀能力比较好。属于循环经济范畴，可回收在利用。按装方便，方式也多

缺点：质量重，美观上不如玻璃钢格栅，价格稍高，不能绝缘。