

消防无源联动闭门器厂家F-EC/65

产品名称	消防无源联动闭门器厂家F-EC/65
公司名称	深圳市丰凡科技有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:丰凡 型号:F-EC/65 参数:500MA
公司地址	深圳市宝安区松岗镇碧头第一工业园78号A栋2楼
联系电话	0755-27395119 15816890103

产品详情

无源电动闭门器可使防火门平时保持常开，在火灾情况下又能自行关闭防火门，达到防火门“活动防火分割”的作用。

产品名称：[无源联动闭门器](#)

产品型号：F-WY/65

品牌：[丰凡科技](#)

基本功能：

平时无源（复位状态），可使防火门在0-150度保持常开状态，且开关自如；火灾时，接收联动控制信号时，自行平稳关闭防火门，并提供反馈信号给控制室。也可手动现场释放关闭防火门。动作后（释放状态），本品完全具有普通闭门器所有功能。手动调为复位状态，进入下一工作循环。

在常开（复位）状态下，可30-150度内可任意手动启、闭，并保持开启角度。

在常闭（释放）状态下，可0-150度内可任意手动启、闭，并自行关闭。

1.产品尺寸：560*31*37，材质：铝合金

2.关闭力矩：30N·M 电流：0.7A（0.1S）

3.联动功能：平时无源，瞬间DC24V供电关门。

4.反馈功能：触点信号，显示防火门是否关闭。

5.缓冲功能：二级调速，保证防火门平稳关闭。

6.安装方式：门框正面、背面皆可。

7.完全符合：《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定.

显著特性：

卓越安全

：新增缓冲二级调速功能，彻底解决老产品由于不具缓冲功能关门时对门体和设备本身的损坏，延长防火门及设备的使用寿命。

长寿命、低维护：通过国家测试，寿命10万次以上，增加缓冲功能后，机体运行更平稳、可靠，维护成本极低。

适用项目：特别适合于大型新建项目平时不抢、占消防电源，后期使用无功耗;改造项目可直接并入防排烟系统、警铃、应急照明系统，布线成本极低。