

304不锈钢乳化泵 碳黑/乳胶漆 超细防爆乳化泵

产品名称	304不锈钢乳化泵 碳黑/乳胶漆 超细防爆乳化泵
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BZ1-4-75
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

产品详情

单级乳化泵 单级乳化泵介绍 管线式高剪切均质乳化机

是连续式生产或循环处理精细物料的高效率乳化机。电机带动转子高速运转，通过机械外力作用的方法使液-液、固-液物料颗粒粒径变窄，使一种相均匀分布到另一种或多种相中，达到细化均质、分散乳化效果，从而形成稳定的乳状液的状态。单级管线式高剪切乳化机前级可配置送料泵，对中高粘度物料有一定的适用性。设备噪音低，运转平稳，无死角，物料百分之一百通过分散、剪切的作用。具有短距离、低扬程输送功能。

单级乳化泵工作原理 单级管线式高剪切乳化机采用卧式结构。在狭长的腔内装有一组转定子，转定子可设计成单级两层或者单级六层机构，转定子对偶耦合，高度配合。由电机带动中间轴进行高速运转，转定子形成真空，物料从进口被吸入转定子腔内，强大动能使转子产生极高的线速度，使物料在转、定子间隙之间经过强烈的撞击、破碎、离心挤、液层摩擦、强力剪切之后喷射出去，在多种不同方向力的作用下，产生强大紊流，物料从出口流出。可进行多次循环操作。

单级乳化泵适用领域 适应于10000cps以下各种粘度流体的乳化和均质，如水性油性油墨，工业漆和木器漆，各类色浆，农药悬浮剂，沥青，果汁果酱，润滑油，化妆品，乳制品，纺织助剂等。

单级乳化泵部件说明

- 单级乳化泵技术优势**
- 1.强大的自吸能力，连续性的分散乳化效果佳。
 - 2.转速最高可达3000转，可以通过变频器实验速度调节。
 - 3.全不锈钢机身设计制造，可选西门子电机。
 - 4.转定子采用整块锻件材料CNC加工中心制造，运行平稳。
 - 5.采用双端面机械密封设计，更有效防止物料泄漏，减少维护成本。

单级乳化泵细节说明 单级乳化泵型号说明

出料口	进料口	外形尺寸	重量kg	型号	功率kw	转速rpm	流量m3/h	扬程m
DN32	DN40	710*300*360	125	BZ1-4	4	3000	4.5	10
DN40	DN50	800*350*390	170	BZ1-7.5	7.5	3000	8	10
DN40	DN50	800*350*390	170	BZ1-11	11	3000	15	10
DN50	DN65	830*400*390	225	BZ1-15	15	3000	20	10
DN50	DN65	950*400*460	260	BZ1-18.5	18.5	3000	25	10
DN65	DN80	950*400*460	295	BZ1-22	22	1500	35	10
DN65	DN80	1020*400*510	320	BZ1-30	30	1500	50	10
DN80	DN100	1160*450*550	380	BZ1-37	37	1500	60	10
DN80	DN100	1360*500*650	470	BZ1-45	45	1000	80	10
DN100	DN125	1570*600*770	560	BZ1-75	75	1000	100	10
DN125	DN150	1850*700*920	750					

单级乳化泵车间实拍

如果您想了解乳化机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，乳化机是否适合您的实际生产（实验）需求？请联系我们专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！