304不锈钢乳化泵 碳黑/乳胶漆 超细防爆乳化泵

产品名称	304不锈钢乳化泵 碳黑/乳胶漆 超细防爆乳化泵
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BZ1-4-75
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

产品详情

单级乳化泵 单级乳化泵介绍 管线式高剪切均质乳化机
是连续式生产或循环处理精细物料的的高效率乳化机。电机带动转子高速运转，通过机械外力作用的方法使液-液、固-液物料颗粒粒径变窄，使一种相均匀分布到另一种或多种相中，达到细化均质、分散乳化效果，从而形成稳定的乳状液的状态。单级管线式高剪切乳化机前级可配置送料泵，对中高粘度物料有一定的适用性。设备噪音低，运转平稳，无死角，物料百分之一百通过分散、剪切的作用。具有短距离、低扬程输送功能。

单级乳化泵工作原理 单级管线式高剪切乳化机采用卧式结构。在狭长的工作腔内装有一组转定子，转定子可设计成单级两层或者单级六层机构，转定子对偶耦合，高度配合。由电机带动中间轴进行高速运转，转定子形成真空，物料从进口被吸入转定子腔内，强大动能使转子产生极高的线速度，使物料在转、定子间隙之间经过强烈的撞击、破碎、离心挤、液层摩擦、强力剪切之后飞射出去，在多种不同方向力的作用下，产生强大紊流，物料从出口流出。可进行多次循环操作。

单级乳化泵适用领域 适应于10000cps以下各种粘度流体的乳化和均质，如水性油性油墨，工业漆和木器漆，各类色浆，农药悬浮剂，沥青，果汁果酱，润滑油，化妆品，乳制品，纺织助剂等。

单级乳化泵部件说明

单级乳化泵技术优势 1.强大的自吸能力，连续性的分散乳化效果佳。
2.转速最高可达3000转，可以通过变频器实验速度调节。
3.全不锈钢机身设计制造，可选西门子电机。
4.转定子采用整块锻件材料CNC加工中心制造，运行平稳。
5.采用双端面机械密封设计，更有效防止物料泄漏，减少维护成本。

单级乳化泵细节说明 单级乳化泵型号说明

单级乳化泵选型参数 型号　功率kw　转速rpm　流量m3/h　扬程m
出料口　进料口　外形尺寸　重量kg BZ1-4　4　3000　4.5　10
DN32　DN40　710*300*360　125 BZ1-7.5　7.5　3000　8　10
DN40　DN50　800*350*390　170 BZ1-11　11　3000　15　10
DN50　DN65　830*400*390　225 BZ1-15　15　3000　20　10
DN50　DN65　950*400*460　260 BZ1-18.5　18.5　3000　25　10
DN65　DN80　950*400*460　295 BZ1-22　22　1500　35　10
DN65　DN80　1020*400*510　320 BZ1-30　30　1500　50　10
DN80　DN100　1160*450*550　380 BZ1-37　37　1500　60　10
DN80　DN100　1360*500*650　470 BZ1-45　45　1000　80　10
DN100　DN125　1570*600*770　560 BZ1-75　75　1000　100　10
DN125　DN150　1850*700*920　750

单级乳化泵车间实拍

如果您想了解乳化机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，乳化机是否适合您的实际生产（实验）需求？ 请联系我们专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！