

长清红绿灯道闸

产品名称	长清红绿灯道闸
公司名称	济南冠宇智能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠宇 型号:GX-h01 颜色:红、黄
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路19号黄台电子商务产业园八层25号
联系电话	13335159321

产品详情

济南冠宇供济南道闸、济南挡车杆、平阴道闸济南道闸杆、济南蓝牙道闸系统、济南车牌识别道闸、济南中远距离停车场管理系统、济南票箱、济南岗亭、市中道闸济南通道闸:历城道闸 长清道闸

二、设备定位说明

停车场设备定位主要是根据现场情况进行调整，比较灵活。商河道闸在此基础上主要注意几个方面 读卡机的位置，天桥道闸应该使车辆在读卡时与车道方向顺直，不能使车辆在拐弯时读卡；另外应让车辆在读卡时尽量不在陡坡上 地感线圈位置应该躲开大块金属（如井盖、大门轨道）、电源线（电源线不可从地感线圈30CM以内经过）、章丘道闸下空管道上方、高压电缆管道上方等可能对地感干扰的地方。

近距离和中距离停车场读卡机和道闸之间距离应该在3.2米以上，远距离蓝牙停车场读卡机和道闸间没有距离要求。

设备布局有单排布局和双排布局之分，济阳道闸具体根据现场情况来定，必要时可以向厂家技术咨询。推荐以下几种布局，仅供参考。

所标尺寸可以适当调整，不需要很准确，是大约尺寸

步骤：1. 请定好尺寸根据上图，在地面用墨斗画线。斜角线也需要画并割线槽。

2. 历下道闸用切割机顺线割出线槽。宽度3MM左右，深度4CM左右。如果是大型切割机，则割一遍即可；如果是小手拿切割机，则割完后，在槽中来回蹭几遍，拓宽一下即可。不需要开槽。AB之间应该双倍宽度。

3. 割完后，把槽清理干净，里面不能有碎石和泥。并试试线是否能清松放入，不行应用切割机拓宽。

4. 绕线放线时千万注意不要把线盘搞乱。槐荫道闸绕线从A开始，并且线应该留出余地，线头应该等于AB长度。

从B处顺槽（图中箭头方向）绕线并塞入槽内，并将线拉直。这样共绕5圈，***后回到B点。然后比齐开始留的线头，并将线截断。

5. 从B点，两头预留线重叠部分双绞（拧麻花），从B点开始，一直到道闸机箱里面。并把AB之间部分塞入线槽里面。

6. ***后把线槽用水泥浆封住。应保证线不能露出地面。线槽中不能有碎石。

7. 地感线不能破皮，不能有接头。

8. 车辆检测器的接线见上面接线图

具体为：

车辆检测器

道闸或其他

1, 2

220V交流电源

7, 8

地感线圈两头

3

道闸控制盒右下角负极端子

4

道闸控制盒右下角地感端子