

GoIP无线语音网关

产品名称	GoIP无线语音网关
公司名称	深圳市亿优科技有限公司
价格	2.00/套
规格参数	品牌:亿优 型号:ACOM516系列 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区留仙二路20号万源商务大厦三楼
联系电话	0755-85245596 13712203705

产品详情

三网通GoIP无线语音网关

1.产品概述

ACOM516系列无线语音网关是一款采用业界领先嵌入式技术，功能全面，性能优越的GSM/CDMA/WCDMA三网通语音网关产品，能够处理传统的语音电话业务和英特网数据业务。与其它系列相比，该系列网关采用全新的软硬件架构，能够同时支持16线通话并发并且同时支持G729a/b/e、G723.1、G711 a/u law和iLBC国际通用语音编码标准。

2.产品配置与特性

2.1 产品配

ACOM516-16/64语音网关是一台黑色金属外壳的独立单元。打开包装盒后，有以下物件：

ACOM516-16/64网关一台；

开关电源及连线一根；

USB线缆一根；

网线一根；

16根吸盘天线；

2.2 产品特性

特色功能

语音编码格式G729a/b/e、G723.1、G711 a/u law、iLBC自动选择；

新一代省带宽防封杀代理(EBO)，节约一半以上带宽；

VPN

支持SIM POOL；

SIM卡智能切换；

SIM卡防封杀：

(1) 累计通话时长检查；

(2) 通话次数检查；

(3) 呼叫次数检查；

(4) 连续呼叫失败次数检查；

(5) 连续无振铃次数检查；

(6) 连续无应答次数检查；

(7) 连续No Carrier次数检查；

(8) 手动或动态设置IMEI码；

(9) 端口互打；

基站智能切换；

短信收发；

远程插卡；

ERMCS(一正远程控制系统)；

语音协议特性

支持G729a/b/e、G.723.1、G711 a/u law、iLBC语音通用标准编码规范；

静音抑制 (VAD、CNG)；

同时支持16路通话；

自适应抖动缓冲；

支持SIP V2.0 RFC3261；

Section Timer RFC4028 ;

RTP/RTCP RFC3551 ;

SIP注册/点对点模式 ;

动态/静态NAT , 回铃响应时间可调节 ;

友好的WEB管理设置 ;

Telnet维护与配置 ;

串口救援模式 ;

中英文界面 ;

设备配置备份与恢复 ;

支持HTTP/TFTP升级 ;

支持Web/Telnet登录口令修改及多用户管理 ;

呼叫性能统计 : ASR , ACD,PDD ;

通话状态显示/系统信息显示 ;

互打统计 ;

设备远程管理维护系统 ;

可定制IVR ;

无线特性

频段 :

GSM : 850/900/1800/1900MHz ;

CDMA: 450/800/1900MHz ;

WCDMA: 850/900/1800/1900+2100MHz ;

AT指令控制/SMS/USSD ;

SMS 编解码 : PDU/TXT ;

PIN码管理 ;

呼叫时间限制 : SIM卡/单次呼叫 ;

延迟应答 (针对部分运营商CDMA不提供反极性信号) ;

黑名单/白名单；

拨号规则/呼叫前缀/智能路由；

电话簿；

运营商锁定；

隐藏SIM卡号码（需网络支持）；

呼叫转移；

网络协议

IPv4, TCP, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, Telnet, STUN, HTTP, FTP, TFTP, NTP, ARP；

加密协议：Ejoin, VOS2000, RC4, XOR, Base64；

3. 硬件规格

3.1 天线规格

天线增益：3.5 dbi

3.2 电源规格

输入：100-240V ~ 50-60Hz 1.2A MAX；

输出：12V/5A；

3.3 网关整机

天线数量：16（根）；

SIM卡插槽：16（ACOM516/16），64（ACOM516/64）；

模块数：16（内置）；

网口(WAN/LAN)：100M/10M自适应；

Console: 一个USB串口，波特率：115200, 8, n, 1, n；

12V DC IN 电源接口；

外壳：铁壳 1U 架构；

4. 环境参数

4.1 使用环境

工作温度：0~ +50

工作湿度：10 ~ 90 % RH

保修期：一年

4.2 系统需求

操作系统：

Windows 2000/XP/VISTA/7/8

Linux Ubuntu/Debian/Mandrake/Red Hat /SuSE/CentOS/Puppy

浏览器：

Firefox/Chrome /IE/ Opera