

D0885KR4焊接波纹管|真空波纹管

产品名称	D0885KR4焊接波纹管 真空波纹管
公司名称	合肥鑫波焊接波纹管有限公司
价格	800.00/根
规格参数	品牌:鑫波 型号:D0885KR4
公司地址	合肥市高新区柏堰湾路200号信维科技A座五楼
联系电话	18156068327

产品详情

D0885KR4焊接波纹管|真空波纹管

跨距：11.5

外径：88.5

内径：65.5

材质：SUS316L

厚度：0.10

技术指标：

1，真空漏率：110-4Pa·LS~1 10-11Pa·LS；

2, 使用温度：-251~450 ；

3, 压缩比：80%；

4, 使用寿命：10~100万次；

5, 材质：SUS 316L or AM350 or Hastelloy C；

6, 尺寸：可根据客户具体要求设计尺寸。

D0885KR4焊接波纹管|真空波纹管

概念

：焊接波纹管是用金属薄片制作而成的凤琴形式的管桶机械零件，因其既有良好的密封性，又有优越的弹性，普遍使用在真空设备上。

寿命

：焊接波纹管的疲劳寿命与它的结构和所用材料有关，也与使用条件有很大关系。应用在超高真空管道上的波纹管其工作行程对它的疲劳寿命影响很大。对同一种波纹管，同一种真空管道，要想得到较长的疲劳寿命。只有减少波纹管的工作行程或波距才能实现。相反，如果增大波纹管的工作行程或波距，波纹管的疲劳寿命将大大缩短。因此，超高真空管道用波纹管的主要性能是轴向位移量和真空密封性。利用波纹管的真空阀门有两种工作状态，通或断，在接通时，波纹管需要拉伸变形，断开时，波纹管进行压缩变形。为了保证真空阀门的使用寿命。波纹管拉伸和压缩的位移一定要设计合理。