

美标止回阀价格 美标法兰止回阀价格

产品名称	美标止回阀价格 美标法兰止回阀价格
公司名称	温州博源阀门有限公司
价格	122.00/个
规格参数	品牌:温州博源阀门 型号:H44H
公司地址	温州市龙湾区永兴街道下兴工业区
联系电话	0577-86813370 18958891889

产品详情

美标止回阀

H44W铸钢止回阀系：H44 W/ H,摇摆式止回阀

材质有:铸钢，锻钢，碳钢，不锈钢，301，304，316，316L等。

规格：DN15-DN800

标准：国标，日标，美标

压力：1.6Mpa~32Mpa(150LB~600LB)5k~63k

连接:法兰,对夹，螺纹

品牌：温州博源阀门

工作温度：-160~550

类型：直通式

介质：水，油品，蒸汽，硝酸类等

外型：重型/中型

型号：H44H-16C H44H-25C H44H-40C H44H-64C H44H-100C

H44H/Y/W-16、25、40、64、1

美标止回阀抛丸图：温州博源阀门美标产品全部经过抛丸处理，给你满意的外观。

美标止回阀用途及特点：

美标止回阀严格按GB12236 标准设计制造，销轴与阀瓣连接采用内装式结构，性能优良，密封更可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

美标止回阀主要性能规范：

试验压力公称压力(MPa)

1.62.54.06.410.0

壳体试验2.43.86.09.615.0

密封试验1.82.84.47.111.0

阀体材料WCB(C)CF8(P)CF 8M (R)WC6WC9

工作温度 425 100 100 550 550

适用介质水、蒸汽、油品硝酸类醋酸类水、蒸汽水、蒸汽

美标止回阀执行标准：

设计制造：GB12236

结构长度：GB12221

连接法兰：JB/T79-1994

试验与检验：JB/T9092-1999

美标止回阀实拍图：温州博源阀门

美标止回阀150Lb、10K主要连接尺寸：

尺寸

inch

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

L

mm

203

216

241

292

330

356

495

622

699

787

914

978

978

1275

H

mm

142

166

178

236

252

266

314

368

429

455

410

560

600

880

300Lb、20K主要连接尺寸

尺寸

inch

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

L

mm

267

292

318

356

400

444

533

622

711

838

864

978

1016

1346

H

mm

165

185

205

228

250

275

325

378

410

480

530

575

630

860

400Lb、主要连接尺寸

尺寸

inch

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

L

mm

292

330

356

406

457

495

597

673

762

889

902

1016

1054

H

mm

190

203

229

267

292

330

381

406

457

528

546

597

635

600Lb、主要连接尺寸

尺寸

inch

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

L

mm

292

330

356

432

508

559

660

787

838

889

991

1092

1194

1397

H

mm

203

229

235

286

292

330

381

457

584

835

684

752

975

1111

900Lb、主要连接尺寸

尺寸

inch

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

L

mm

368

419

381

457

559

610

737

838

965

1029

1130

H

mm

216

254

292

318

343

368

432

546

660

782

838

美标止回阀优点：

- 1、结构长度短，其结构长度只有传统旋启式止回阀的 $1/4\sim 1/8$
- 2、体积小、重量轻、其重量只有传统法兰止回阀的 $1/4\sim 1/20$
- 3、阀瓣关闭快速，水锤压力小
- 4、水平或垂直管道均可使用，安装方便
- 5、流道通畅、流体阻力小

- 6、动作灵敏、密封性能好
- 7、阀瓣行程短、关阀冲击力小
- 8、整体结构、简单紧凑、造型美观
- 9、使用寿命长、可靠性高

1 作用原理：通过汽缸塞的上下移动，协助阀瓣快速启闭以达到密封面

2 结构说明

A 结构形式：旋启式单阀瓣

B 驱动方式：对焊连接

C 连接形式：对焊连接

D 阀门的开启和关闭由气动装置来控制，加快阀门的开启和关闭速度。

(一)维护与保养

1该阀门应存放在干燥通风的室内，做到防潮、防雨、防锈。

2 存放月运输时启闭件应处于关闭装置，同时应做好以下工作：

a 阀瓣应固定于开启位置

b 途径两端内口用泡沫板堵塞，端口须用闷盖塞紧，予以防尘、防锈，保持通道清洁和端面的平整;

c 汽缸部位进行适当的包装防护、防震和防碰;

d 阀门放置时应平稳，气动驱动装置朝上，不得相互受挤。

3 长久放置时应定期检查。每三个月对两通道、密封面上的污垢和锈迹，焊接口的防护状况进行检查，擦拭污垢和锈迹后，重新涂刷防锈油予以防护。

安装与使用

1 抽汽止回阀垂直安装在水平管道上，使用是一般处于全开状态。

2 安装前应先进以下工作

A 卸掉阀门通道两端的闷盖和泡沫板，清洁内腔，去除油垢;

B 剥去阀瓣表面上的油纸，去除阀瓣面上的油垢;

3 安装时介质的流向必须限制。

4 通过管路的介质不应带有硬质颗粒，以免损伤密封面

5 该阀门出厂前以逐台进行检验和试验合格，安装单位可直接压力试验或安装使用。

美标止回阀订货须知：

一、 碳钢法兰旋启式止回阀产品名称与型号

碳钢法兰旋启式止回阀口径

是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定温州博源阀门公司碳钢法兰旋启式止回阀型号，请按碳钢法兰旋启式止回阀型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的温州博源阀门公司专家为您审核把关。

感谢您访问我们的温州博源阀门官方网站【<http://www.xyzhf.com/>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。