

高强度ab胶,进口ab胶

产品名称	高强度ab胶,进口ab胶
公司名称	深圳市荣晖胶粘制品有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	品牌:荣晖 型号:RH1705
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道三联三区一巷101
联系电话	0755-29002500 13808852107

产品详情

高强度ab胶,进口ab胶

高强度ab胶,进口ab胶应用行业：凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用；广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；

AB胶水简介；

粘度：5000-8000cps

外观：透明黏状 固化剂（B）

品名：RH1705

粘度5000-6500cps

外观：透明状稠状体

配合比：A:B=1:1（重量比）

硬化物特性：压缩强度：298—330（kg/cm²）

粘接强度：98（kg/cm²）

弯曲强度：110（kg/cm²）

耐热性：81

硬度：82 (SHORED)

产品说明：高强度ab胶,进口ab胶为快速固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂；可低温或常温固化，固化速度快；固化后粘接强度高、硬度较好，韧性佳。

使用方法

- 1、先将AB胶分别取各1份等量A剂和1份等量B剂进行混合并搅拌均匀.
- 2、再将AB胶混合均匀后，涂在粘接面上，涂均匀后在把两个粘接面用力压紧，让两粘接面完全吻合不能有空隙。
- 3、AB胶粘接物品要在至少30分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。
- 4、AB胶的粘接物品要在至少4小时后才能正常使用及做各类测试，否则其固化效果和粘接寿命以及测试数据会受到影响。完全固化24个小时。