

## 批量供应：电感无磁热量表

产品名称	批量供应：电感无磁热量表
公司名称	徐州润物科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雨润 产品型号:RWKJ-20AD 测量范围:1.5-3.5
公司地址	徐州江苏省徐州经济技术开发区大庙工业园汇金路5号
联系电话	86-051666881166/77/88/ 13805203868

## 产品详情

品牌	雨润	产品型号	RWKJ-20AD
测量范围	1.5-3.5	分度号	IP54

- 1、采用电感无磁流量采集方式,抗磁干扰能力强;
- 2、冷热两用,适用于城镇集中供暖和中央空调的冷、热计量;
- 3、积分仪外壳密封性好,防护等级为ip65;
- 4、积分仪可以水平旋转360度和垂直翻转90度;
- 5、数据自动记忆,断电数据自动保存;
- 6、采用德国进口pt1000配对温度传感器,测量温度精确 ;
- 7、采用美国进口超低功耗中央处理器,全中文菜单显示;
- 8、带有光电接口 , 可选rs232、rs485等通讯接口;

### 技术参数:

公称口径 ( mm )	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
常用流量(m3/h)	1.5	2.5	3.5	6	10	15	25	40	60	100	150	250	400	600
过载流量(m3/h)	3	5	7	12	15	30	50	80	120	200	300	500	800	1200
连接方式	螺纹	螺纹	螺纹	螺纹	法兰	法兰	法兰	法兰	法兰	法兰	法兰	法兰	法兰	法兰
长度(mm)	130	130	130	260	200	200	200	225	250	250	300	350	350	400

公称压力	1.0mpa
温度范围	2 0c -95 0c
温差范围	1-75 (中央空调专用型 0.5-75 )
防护等级	ip65
使用环境	cj/t128-2007 a类 (户内安装)、b类 (户外安装) c类 (工业场所安装) 可选
准确度等级	二级、三级 (jjg225-2007 热能表检定规程准确度等级)
安装方式	水平或垂直安装于进水口(或出水口)
精度等级	二、三级 (参照热能表标准能量精度) 可选
工作电源	3.6v 锂电池或外部供电
断电数据保存	10年