热卖：热量表检定装置 雨润

产品名称	热卖：热量表检定装置 雨润
公司名称	徐州润物科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雨润 型号:DN15-DN50 类型:热量表检定装置
公司地址	徐州江苏省徐州经济技术开发区大庙工业园汇金路5号
联系电话	0516-66885568 18606161086

产品详情

品牌	雨润	型号	DN15-DN50
类型	热量表检定装置	流量范围	15～30000
温度测量范围	4-95（°C）	最大功率	25（kw）
供电电源	220V		

本产品的设计,包装与运输都严格按以下标准:gb9969.1 工业产品使用说明书 总则gb/t191-2000 包装储运图示标志gb/t13306-1991 标牌jb/t5414-1991 热水离心泵jjg225-2001 热能表jjg160-1992 标准铂电阻温度计检定规程jjg164-2000 液体流量标准装置检定规程jjg209-1994 体积管检定规程jjg162-85 水表及其试验设备检定规程（水表部分）jjg539-1997

数字指示秤检定规程主要技术参数:

温度范围：3-95°C。环境条件：符合jjg-225检定装置的要求。电源：电压～380±10%v 50hz±1hz，总功率小于25kw。大小电子秤称重值及称重准确度：电子秤600kg，精确度小于等于±0.03%。电子秤300kg，精确度小于等于±0.03%。电子秤60kg，精度小于±0.03%。流量精确度：计量精确度小于等于±0.2%，流速稳定度小于等于2%，循环水温度稳定度小于等于±1°C。恒温槽准确度及稳定度：温度波动≤（±0.1°C/30min）,温度均匀≤（0.005°C-0.01°C），温度稳定度小于等于±0.1°C。校验范围：最大流量30m3，最小流量0.01m3，管称直径15mm-50mm，工作压力小于等于0.6mpa，试验压力2.5mpa。计量单位：热量单位kwh、mj可选。流量m3、l可选

项目名称 其它参数详见表1:	基本参数与尺寸	
	rwex25	rwex50
装置管径范围 mm	φ15～φ25	φ15～φ50
温度测量范围 °C	4～95	4～95
最小温差 °C	3	3
流量测量范围l/h	10～7000	15～30000
压力范围 mpa	0～2.50.6	
称量范围 kg	0～300	0～600
装置的不确定度（k=2）	0.2%	
额定功率 kw	10	25

外形尺寸(l×b×h)mm	3000×1500×2300	4300×1500×28
设备重量 t	1.5	2.0