

混凝土密封固化剂材料销售

产品名称	混凝土密封固化剂材料销售
公司名称	南京科特勒斯地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区胜利路19号工程部
联系电话	86-02566067998 18913399908

产品详情

推荐科特勒斯地坪工程有限公司，南京溧水混凝土密封固化剂报价价格，推荐科特勒斯地坪工程有限公司，南京溧水混凝土密封固化剂厂家施工单位——南京科特勒斯地坪工程有限公司，推荐科特勒斯地坪工程有限公司，南京溧水混凝土密封固化剂的产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解推荐科特勒斯地坪工程有限公司，南京溧水混凝土密封固化剂的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！联系人：徐工，18913399908 混凝土密封固化剂又名：（混凝土固化剂，地坪起沙固化剂，液体硬化剂，密封固化剂，耐磨地坪硬化剂，地坪渗透剂，密封渗透固化剂）

c2-hardtm（汉固）混凝土密封固化剂 美国 crete

colors公司的c2-hardtm（汉固）品牌混凝土密封固化剂，是以高科技锂技术为基础，由锂分子(lithium molecules)和特种乳化二氧化硅(colloidal silica)为主要成分配制成的新型环保材料。锂硅酸盐技术，是当今混凝土硬化剂技术最先进的。由于锂分子非常小，所以其渗透入混凝土的速度、深度是其它产品不可比拟的。c2-hardtm（汉固）混凝土密封固化剂：c2-hardtm（汉固）混凝土密封固化剂适用于任何室内外需要坚硬光亮、需要提高新旧混凝土表面硬度，使其防尘、耐磨损和抵御某些化学物质的侵蚀作用。特别应用于旧水泥地坪起尘、起砂的修补处理，适用于所有工厂、仓库、商场和购物中心、停车场、服务站、飞机库等。经过该产品处理后极有效地提高混凝土强度、光泽度、表面的耐磨性和耐久性。产品无味、无毒、安全、环保。微小的锂分子、更低的粘性使渗透更迅速、反应更彻底，能有效节约施工成本。c2-hardtm（汉固）混凝土密封固化剂性能特点 对地面进行密封、硬化，更小、更活跃的锂分子渗透更完全，形成更加致密的表面，有效防止龟裂和裂纹。永久性防止地面起尘、翻砂提高地面对抗化学侵蚀性能；

施工后马上有大理石般的光亮效果，不会起皮或变色，且越使用越光亮，效果是永久性的。

抗老化性能好； 施工方便，无毒，无味，安全环保。 降低维护费用，一次施工，永久防护。

c2-hardtm（汉固）混凝土密封固化剂施工工艺：把混凝土表面灰尘、浮浆、污物清洗干净，用清水充分湿润混凝土表面，待表面开始干燥并且没有积水时，开始施工。使用拖布或低压喷洒方式喷洒渗透剂。初次喷洒后，耐磨地坪表面施工应当保持湿润状态至少10分钟。（注：可根据混凝土表面密实程度进行重复喷涂）

c2-hardtm（汉固）混凝土密封固化剂施工用量：混凝土地面：3-5m²/kg

耐磨地面：耐磨地面：8-10m²/kg