

美国RS干式快速接头

产品名称	美国RS干式快速接头
公司名称	南昌民辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路171号前楼213
联系电话	86 0791 87682993 13767000071

产品详情

美国RS干式快速接头

干式快速接头组件应用于流体传输上防止意外泄露的行业，民辉实业公司提供专业先进的流体处理干式接头组件，确保危险物品和有价值的或对环境影响的介质进行安全无泄漏转移。

南昌民辉实业有限公司公司的干式快速接头具有以下特点：

连接或断开快速高效且物料损失量极少

降低人为操作失误的可能性

流体的泄露几率几乎为零

操作轻松自如

防止产品之间的交叉污染

确保人员健康安全，防止环境污染

干式快速接头工作原理

将母头端（图示 A）对准公头端（图示 B）顺时针旋转
15° 连接在一起，此时，阀门还是关闭的。继续顺时针旋转
90° 才能打开阀门，产品开始流通。关闭阀门和打开接头，采用以上相反的步骤。

干式快速接头组件应用于流体传输上防止意外泄露的行业，民辉实业公司提供专业先进的流体处理干式接头组件，确保危险物品和有价值的或对环境影响的介质进行安全无泄漏转移。

南昌民辉实业有限公司公司的干式快速接头具有以下特点：

连接或断开快速高效且物料损失量极少

降低人为操作失误的可能性

流体的泄露几率几乎为零

操作轻松自如

防止产品之间的交叉污染

确保人员健康安全，防止环境污染

干式快速接头工作原理

将母头端（图示 A）对准公头端（图示 B）顺时针旋转
15° 连接在一起，此时，阀门还是关闭的。继续顺时针旋转
90° 才能打开阀门，产品开始流通。关闭阀门和打开接头，采用以上相反的步骤。

干式接头设计特点（以不锈钢BSP 内螺纹为例）

Female BSP

BSP 内螺纹

不锈钢球轴承

铆接活塞销最大限度地降低在高压情况下泄露的风险

Main components made of

Weather resistant, electrically

304 and 316 stainless steel

主要部件由 304 和 316 不锈钢制成

conductive protective bumper ring

抗风化，导电保护缓冲皮圈

民辉实业干式快速接头结构图

1 . Product design drawings (产品设计图)

所有的产品均有他们设计。以下为 4 " BSP 内螺干式接头 3D 图。

2 . Tank unit assmebly chart (公头端组件装配图)

. Tank unit of 2 " BSP female threads , . Tank unit of 4 " BSP female threads

(2 " BSP 内螺公头端组件) (4 " BSP 内螺公头端组件)

3 . Hose unit assembly drawing (母头端组件装配图)

f . Hose unit of 4 " BSP female threads (4 " BSP 内螺母头端组件)

备注：螺纹尺寸小于等于两英寸的产品使用单把手，其他使用双把手。