

涂料加盟--维拓水漆焕新丽系列SWA-2303弹性外墙漆

产品名称	涂料加盟--维拓水漆焕新丽系列SWA-2303弹性外墙漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	1019.00/桶
规格参数	品牌:维拓水漆 型号:SWA-2303 产地:中国广东
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

产品详情

SWA-2303弹性外墙漆

维拓水漆的SWA-2303弹性外墙漆，采用优质的弹性材料，具优异的遮盖力和流平施工性能，是一种适合广泛使用的外墙工程乳胶漆。

【适用范围】：适用于高尚住宅、酒店、大厦等外装装修

【产品特点】：1. 流平性好、施工方便；

2. 漆膜平整光滑、质地细腻；

3. 弹性高，延伸力强；

4. 有极好的遮盖力；

5. 超耐老化；

6. 漆膜坚硬、耐水、耐碱；

【颜色】：颜色丰富，可根据客户要求配色。

【施工方法】：滚涂、刷涂、喷涂。

【技术指标】：理论值：10-12m²/kg/遍（不同施工效果耗漆值有误差）。

【施工条件】：温度大于5℃，相对湿度小于85%。

【表面处理】：施工面应彻底清洗干净，确保表面无油脂、灰尘及松散物质。

【表干时间】：约30分钟。

【重涂时间】：2小时（条件：温度25℃，相对湿度小于85%）。

【耐擦洗性】：5000次。

对比率：0.93

比重：1.26

【光泽】：哑光、半光。

【贮存】：密闭、避光、常温、通风。

【保质期】：24个月。

【注意事项】：

- 1.本产品必须贮存在阴凉干爽的地方，贮存温度大于0℃，严防霜冻，温度低于或湿度大于85%不宜施工。
- 2.施工时必须注意空气流通。
- 3.本产品为水性产品，使用水为稀释剂，不能与油漆混用。
- 4.本产品无毒害，非危险品。如接触皮肤用清水洗净即可，如不慎溅入眼睛应用清水冲洗并请医生处理。