

软木橡胶密封垫 软木橡胶密封垫厂家

产品名称	软木橡胶密封垫 软木橡胶密封垫厂家
公司名称	上海阿莫索拓软木有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AMORIM 型号:TS1521
公司地址	上海市徐汇区田林路487号23幢502-A室
联系电话	86-02133674836 18501785895

产品详情

软木橡胶密封垫 软木橡胶密封垫厂家

软木橡胶密封垫的介绍：软木橡胶密封垫由天然软木颗粒和橡胶混合而成。软木天然防水、不透气、弹性、压缩性、高抗性、轻量、水浮性、隔热、隔音、阻燃，是出色的原材料，值得首选。因软木具有隔热、降噪、隔音、抗震等特性，故能广泛应用于建材、交通运输、汽车、变压器、燃气天然气、航天、消费品等各行业中。

软木橡胶密封垫的特点：能够在极端的加工面处应用，例如：翻砂毛坯等；适用于不平整的表面，如冲压钢板和塑料法兰；较低的螺栓扭矩即可密封；在密封系统中减少螺栓的使用；允许使用较小或较低级别的螺栓；可以使用一些低质量以及表面粗糙的零件；易于加工成型；由于对可燃气体有良好的化学适应性，从而能保证较低的渗透量；低挤出特性，高抗“吹出”能力。

软木橡胶密封垫的技术参数：

	TD1310	TD1120	TD1049	TD3510	TD7000	TD7110
密度 (KG/m ³)	1040	850	950	1000	1100	1100
抗张强度 (MPa) 2	2.5	2.0	3.0	2.5	3.0	4.5
邵氏硬度 (Shore A) 2	70	65	75	65	70	75

主要特性

最低耐温 ()	-50	-40	-30	-60	-60	-35
最高温度 ()	110	125	125	130	175	135
矿物油	适用	适用	适用		适用	适用
矿胶油	适用	适用	适用			适用
天然酯油	适用	适用	适用		适用	适用
SF6 气体	可接受	可接受	可接受	适用		

	TS1400	TS1800	TS7110	TS7000	TS5100	TS1521
密度 (KG/m3)	1100	950	1100	1100	740	650
抗张强度 (MPa)	6.0	3.0	4.5	3.0	1.5	1.5
邵氏硬度 (Shore A)	75	75	75	70	60	60
延伸率 (%)	30	60	35	100	30	20