

# 供应HZS120砼混凝土搅拌站

产品名称	供应HZS120砼混凝土搅拌站
公司名称	郑州亿立实业有限公司
价格	665000.00/套
规格参数	品牌:亿立 型号:HZS120 总功率:150KW
公司地址	河南省荥阳市建设路西段
联系电话	15515505997

## 产品详情

供应HZS120砼混凝土搅拌站, HZS120

型混凝土搅拌站是我公司综合国内外多种机型的优点和先进技术,结合本公司多年生产混凝土搅拌设备的经验而开发的产品。是由配料装置、骨料输送装置、粉料输送装置、供水供添加剂系统、计量系统、搅拌系统、电控系统及气控系统组成的全自动混凝土搅拌设备。具有结构合理、性能优良、工作可靠、操作方便,计量准确等特点,适用于道路、机场、港口、水电等大型工程及预制构件、商品混凝土等大方量混凝土的生产,被广泛应用于各种工程建设施工中。其主要特点如下:·采用模块式结构,安装、拆卸迅速,运输方便。具有多种布置形式,能适应不同场地的要求。·搅拌主机采用JS2000型双卧轴强制式混凝土搅拌机,搅拌质量好,生产率高,对干硬性、半干硬性、塑性及各种配比的混凝土均能在理想时间内完成良好的搅拌。配料机采用PLD32000配料机计量准确且性能稳定。·所有粉状物料,从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行,搅拌主楼内使用高品质的除尘器,搅拌主楼及皮带输送机的包装封闭,极大地降低了粉尘和噪声对环境的污染,环保性能好。·每个维修及保养部位都设有平台或梯子,主机清洗设有高压泵清洗装置,维护性能好。·整机采用双计算机控制系统,在双机进行切换时,能毫无影响的自动保证系统持续进行生产控制。动态面板显示,能清楚了解各部分的运行情况。直观的监控界面,能清晰、准确的观察现场工作流程。可进行报表打印管理。·电控系统元件采用进口元件,整体性能稳定,功能强大。异常工况及故障自动检测,采用文字、声、光、报警提示、方便故障的检修及排除。

主要技术性能参数	
规格型号	HZS120
理论生产率(m <sup>3</sup> /h)	120

搅拌主机	JS2000
搅拌主机功率(KW)	2x37
最大骨料粒径(mm)	100
搅拌出料容量(m3)	2
上料方式	皮带机上料
配料机	PLD3200
出料高度(m)	3.8
整机质量(Kg)	7500
控制模式	自动、半自动配料，电脑操
粉罐（选配件）	根据用户需要，有50T 100T 200T任意数
水泥螺旋（选配件）	每个粉罐需配一条 273螺旋

1根据用户需要，可以进行非标设计；2、由于设计改进，以上参数有可能变化，以产品为准。