耐高温泵 耐热潜水泵

产品名称	耐高温泵 耐热潜水泵
公司名称	浙江飞力泵业有限公司
价格	5407.00/台
规格参数	品牌:飞力泵业 型号:100WQR65-18-5.5 产品:耐高温泵 耐热潜水泵
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙工业区
联系电话	0576-88057705 15167372917

产品详情

联系方式

联系人:陈文婷

手机：138919679732

电话：0576-88057705

传真：0576-88327009

QQ：2264547227

网址： zjfeili.1688.com

行业乱象

当前耐热潜水泵行业市场一片红海，就连耐热潜水泵
的产业集群地浙江温岭市也是鱼龙少的干脆连组装耐热潜水泵也觉得麻烦，索性干起皮包公司的营生，对外也同样混杂，大大小小几千家厂家耐热潜水泵
分布在温岭市的
周边城镇，其中很大一部份靠采购零部件来组装的企业，也有不号称是耐热潜水泵的生产厂家。

而我们公司的耐热潜水泵
，15天无理由退换货，售后2-4个小时快速响应，2-6天解决问题；外贸随时验厂，24小时接听电话，所有样品2-10天内发货；外聘多位国外工程师研发，是浙江第一家研制耐耐热潜水泵企业；真正做到为市场

输送好水泵。

客户故事

耐热潜水泵
一直是我们
公司的特色产品，浙江
省第一家研制的厂家。有时候会碰到一些客户
会过来询问耐热潜水泵的价格，也经常会问，在高温的环境下耐热潜水泵
的电机要怎么降温，会不会烧坏。我们都会很肯定的告诉可以完全不用担心，因为电机本身就是耐高温的，温度高是不会影响使用。

有一次以为山东的客户打电话过来说他想买一台排污泵，由于经常会碰到终端客户来购买，我们都会问一下泵的使用场所和使用环境，还有介质是怎样的，确保客户都能买到满意的泵。客户说他是给锅炉排废水用的，锅炉废水可能温度会比较高，普通的排污泵可能不行，问过客户温度之后，我向客户介绍了我们的耐热潜水泵，可以再温度100摄氏度以内使用。报价给客户之后，客户觉得这个耐热潜水泵比普通的排污泵要贵两倍，已经超出他的预算了。这时候我给他算了一笔账，普通排污泵承受温度是50度左右，就算锅炉水有稍微冷却过也要70度左右，用不了几次，泵就坏了，就算一直换电机，累计加起来的费用都比买一台耐热潜水泵高得多。

客户说他的确是换了
好几次，一致认为是厂家的泵的质量不好
，决定买一台我们的耐热潜水泵
试一下，并觉得我们很专业，很
负责任，解决客户的问题。我告诉客户耐热潜水泵是我们的特色，让客户满意是我们的宗旨。

产品介绍：

耐热潜水泵
由我公司开发的一款新型水泵。此款泵具有抽送高温度介质、安装移动方便、高效节能、防缠绕、无堵塞、自动耦合、多种保护、可靠性高等特点。可用于输送含污物、固体颗粒、纤维的高温液体介质。耐热潜水泵适用于食品、冶金、化工、洗浴中心、小区采暖，地热能源发电、提取地下水等清水环境高温热水的送取水场所。深受这些场所的欢迎，质量稳定，使用寿命长。

耐热潜水泵特点：

1、采用碳化坞对碳化钨机械密封，可使泵连继安全运行。

2、运用先进的水力模型，设计合理，配套电机功率小，节能显著。

3、结构紧凑、移动方便、安装简单，无需建造泵房，减少工程造价。

4、水位自动控制系统，能自动控制泵的启动与停止，无需专人看管。

5、配套电控设备，可对泵的漏电、缺相、过载、阵压启动等进行自动监控。

6、可与自动耦合装置配用、使安装、维修更快捷方便。

耐热潜水泵的使用条件：

1、介质温度不超过100°C，介质密度小于1.2x103kg/m3，PH值为4-9。

2、电压380V频率50HZ、三相交流电源，电压波动范围须在380+5%内。

3、介质中固相物容积比在2%C以下。

客户见证：

和我们合作的客户有：北京鸟巢、中铁局、万达集团、万科集团、海南核电站、江苏省建设工程有限公司、青岛华海远洋, 杭州华水市政工程等等，迄今为止已经合作个上千个公司和企业。浙江飞力泵业有限公司不锈钢排污泵、不锈钢污水泵、太阳能水泵国内十多个500强企业都在用。