

澳标电梯AUSTAND CH-3000

产品名称	澳标电梯AUSTAND CH-3000
公司名称	澳标电梯（深圳）有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:澳标电梯（深圳） 型号:无
公司地址	深圳市福田区福田街道福虹路世贸广场C座1802-1803室
联系电话	0755-83688288 13680998713

产品详情

澳标电梯AUSTAND CH-3000 产品介绍功能特性 产品优势 1.世界上最高安全级别设计的无机房别墅电梯
2.无机房结构设计，节省建筑空间和开支，丰富建筑之美观设计
3.井道设计紧凑最小需要1500*1500mm尺寸，顶层高度最低至2800mm 4.自动开门机和自动防火厅门设计
5.标准环保设计，结构简洁，LED照明、无油污染、低噪音，太阳能驱动选用
6.创新产品，领先世界的别墅电梯产品，安装易 7.变频变压调速驱动，运行平滑，乘坐舒适快捷
8.微电脑设计控制，操作精准安全 9.按照澳大利亚和新西兰别墅电梯 AS/NZS 1735-18标准设计 规格说明
1.型号： CH-3000 MRL Gearless Homelifts 2.载重： 400kg 4人 3.速度： 0.4m/s
4.电压： 单相220/230V 5.曳引机： 无齿轮变频曳引机 6.平层精度： ±2mm 7.门系统：
自动控制电梯轿门和厅门 8.操作： 全自动 9.门尺寸： 900mm × 2100mm 10.轿厢尺寸：
1100mm × 1400mm 11.轿厢照明： 环保节能LED灯自动关闭功能 12.轿厢控制：
数位层显和钥匙控制轿厢灯光照明 13.厅门： 精美按钮召唤配钥匙开关 14.井道尺寸：
1700mmx1700mm 15.底坑： 300mm 16.顶层高度： 3000mm 17.电梯井道：
混凝土井道或木制（钢结构井架） 18.标准： 澳大利亚和新西兰电梯AS/NZS1735-18 技术实现
轿厢选型 1.18mm高密度面板与钢结构轿架的完美设计组合 2.九种标准面板选择和豪华轿厢装修设计
3.预留地板地毯位置 4.紧急状态下的通风孔设计和应急窗设计 5.LED照明、节能环保和应急照明设置
操纵板和按钮 1.造型精美的不锈钢面板配微动按钮，操作简捷、安全
2.红色点阵式显示器，清晰美观悦目，彩色的LCD显示器是可选择的
3.LOP&COP不锈钢面板上配锁梯主开关 控制柜 1.控制柜的外观造型精美、安全，高防护级别设计
2.高性能工业级CPU微电脑主板的控制系统，安全精准 3.强抗电磁、抗静电能力，通过脉冲群EFT-
4000V和接触放电ESD 8000V测试，预留CAN接口 4.交流变频变压调速驱动控制，运行舒适顺畅
5.符合澳大利亚和欧洲电气标准的电气安全部件，环保安全 曳引机和限速器
1.高效节能、环保静音的变频有齿轮曳引主机 2.带远程遥控释放装置的双向安全限速
3.变频变压（VVVF）门系统配备高效安全的红外线光幕系统 .澳标电梯（深圳）___澳标电梯AUSTAND
CH-3000