双向三通截止阀

产品名称	双向三通截止阀
公司名称	上海首龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首龙 型号: 双向三通截止阀
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐小康路34号2楼112室
联系电话	021-61246982 13918712698

产品详情

双向三通截止阀

概述：

双向三通截止阀由左阀体、导向杆、阀座、导向套、中阀体、阀瓣、阀瓣盖、右阀体、填料、阀杆、手轮等组成。它不易磨损、擦伤、耐高温、耐腐蚀、使用寿命长。

双向三通截止阀工作原理：

双向三通截止阀通常用于高压系统作为换向阀使用。如电站锅炉的高温高压给水阀门。换向通常用于启动，关闭或故障时候。

另一种作为换向阀较常用的工况释放系统。两个安全阀装在一个三通截止阀上，当其中一个安全阀需要隔离或者维修时，另外一个安全阀可以正常运行。由于内部结构的原因，三通截止阀流阻很大。流体方向的改变会使流体在大口径三通截止阀上产生较大的反作用力。

双向三通截止阀阀体一般是铸钢或者合金钢。用于发电厂的阀门一般采用对焊连接以克服法兰连接会产生泄漏的问题。

双向三通截止阀结构形式：

1、流道：双向三通流道

2、阀体与阀盖的连接：法兰

3、连接端：法兰或对焊

双向三通截止阀执行标准：

设计标准：ASME B16.34-1996

API 591型式试验认证

TA Luft低泄漏型式试验认证

双向三通截止阀订货须知：

①双向三通截止阀型号及压力②使用温度及介质范围③阀体材质与内部件材质要求④执行标准（国标、美标、日标）⑤连接方式（法兰连接、对焊连接）

产品规格：

尺　寸：　　2 " ~ 10 " (DN50 ~ DN250)

压力等级：　　ANSI150LB ~ 600LB（PN20 ~ PN100）

主体材料：　　碳钢、不锈钢、合金钢等

操作方式：　　手轮驱动等

设计特色：

API 591型式试验认证

TA Luft低泄漏型式试验认证

锥面阀瓣

密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金，

不易磨损、擦伤、耐高温、耐腐蚀，使用寿命长

全开型，流体阻力小

截断密封零泄漏，改变介质分流