

鑫寓波形瓦厂家-波形瓦

产品名称	鑫寓波形瓦厂家-波形瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦有限公司
价格	1.00//
规格参数	品牌:鑫寓彩瓦 型号:无
公司地址	河南省新乡市辉县北云门镇南姚固村
联系电话	0373-6912138 13903803880

产品详情

鑫寓波形瓦厂家-波形瓦 鑫寓彩瓦——1、铺设波形瓦（以下简称波瓦）屋面时，相邻两瓦应顺年最大频率风向搭接。其搭接宽度：小波瓦不应少于一个波。上下两排波瓦的搭接长度应根据屋面坡长确定，但不应少于100mm。

2、当波瓦采用上下两排瓦长边搭接缝错开的方法铺设时，宜错开半张波瓦，小波瓦至少应错开两个波。当采用上下两排瓦长边搭接缝不错开的方法铺设时，在相邻四块瓦的搭接处，应随盖瓦方向的不同，先将对瓦割角，对角缝隙不宜大于5mm。玻璃钢瓦可不割角。3、波瓦应采用带防水垫圈的镀锌弯钩螺栓固定在金属檩条或混凝土檩条上，或用镀锌螺钉固定在木檩条上；螺栓或螺钉应设在靠近波瓦搭接部分的盖瓦波峰上。在上下两排波瓦搭接处的檩条上，每张盖瓦的螺栓或螺钉应为两个；在每排波瓦当中的檩条上，相邻两波瓦搭接处的每张盖瓦上，都应设一个螺栓或螺钉。

在大风地区采用螺钉固定波瓦时，应适当增加螺钉数量。4、波瓦上的钉孔应用钻成孔，其孔径应比螺栓（螺钉）的直径大2~3mm；固定波瓦的螺栓或螺钉不应拧得太紧，以垫圈稍能转动为度。

5、玻璃钢波瓦铺设时应用水螺丝或对拧螺栓固定，并加橡胶垫衬，每张瓦至少应有6处与檩条固定。玻璃钢波瓦安装时不得接触明火，并应防止重物及工具将波瓦砸伤。在波瓦与檩条未用螺栓固定前，屋面严禁上人。6、屋脊、斜脊应采用脊瓦铺盖，亦可采用镀锌薄钢板铺盖；脊瓦与波瓦之间的空隙，宜用麻刀灰等嵌封严密。7、当屋面有天沟、檐沟时，波瓦伸入沟内的长度不应小于50mm；沟底防水层与波瓦间的空隙，宜用麻刀灰等嵌填严密。8、屋面与突出屋面的墙或烟囱的连接处采用镀锌薄钢板做泛水时，波瓦与泛水的搭接宽度不宜小于150mm。波瓦与泛水间的空隙，宜用麻刀灰等嵌填严密。

新乡市鑫寓彩瓦||鑫寓波形瓦厂家-波形瓦