

PANE前置放大器HMK-1600P

产品名称	PANE前置放大器HMK-1600P
公司名称	珠海市澳格斯电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:PANE 型号:HMK-1600 电源:220V
公司地址	珠海市香洲区心华路238号珠海沈蓉工业大厦2层 B区203、204房
联系电话	86 756 6133669 13411417898

产品详情

品牌	PANE	型号	HMK-1600
电源	220V	功率	*
重量	3 (kg)	尺寸	483mm x 44 mm x 175mm (mm)

hmk-1600p功能介绍

hmk-1600p是一款优化处理的新一代dps卡拉ok前级放大器(又名dsp卡拉ok效果器或者dsp/ktv效果器), 6单声道高质量麦克风前置放大器和2立体声输入(a/b)以及2(1 / 4)立体声输出。信道麦克风输入有独立的3段eq、回音效果器以及增益控制。6组led指示灯提供准确的可视监控。信道麦克风设有bbe声音激励。其24-bit数字效果器有混响、回音等效果, 让您一路欢唱到底。整机静噪处理, 宁静的背景。加上激励后的次低音输出, 强劲震撼! 可上支架, 特别适合于卡拉ok包房、巡回表演、舞台表演, 或在学校、大会堂、公园等中小型表演场合时使用。

铝质前面装配板, 加厚钢质机架 采用隐藏式调节(暗调式) 高性能麦克风/高阻抗前置放大器拥有完美的声音处理效果 设6路麦克风输入插孔 无线麦克风专用输入插孔, 支持平衡/非平衡 超低噪音的高质量性能 卡拉ok激励效果功能, 特别的中间人声通道 专业级24bit数码混响回声电路, 数码显示dsp混响效果 处理人声3段eq 整机静噪处理, 宁静的背景 外接有源重低音音箱接口, 次低音输出25 - 250 hz范围内持续可变变频频率 平衡xlr和1/4"trs输出 屏蔽式变压器有效防止噪音干扰 1u机柜单位高带反馈抑制功能

参数说明:

话筒 音乐输入阻抗 3k 10k 灵敏度 30mvrms 200mvrms 过载源电动势 300mvrms 2mvrms 音调电路

160hz@ ± 10db 100hz@ ± 12db低音 1hz@ ± 10db中 6.3hz@ ± 10db 10hz@ ± 12db高音频率响应 20hz~22khz
0.5db/-1db 10hz~30khz ± 0.5db失真度 < 0.005% @1khz < 0.008% @1khz最大输出电平 3mvrms @1khz 3mvrms
@1khz信噪比 > 90db >100db功耗 < 20w (具体电压见实物标识) 外观尺寸 482x183x44.5mm重量
3.0kg使用环境温度 0 ~+40 循环环境温度 -10 +60 供电电源 240 v, 230 v, 220 v, 120 v or 1 00 v; 50 ... 60
hz(factory configured) (由厂家设定)、冷却 变速风扇(空闲慢速), 气流由后到前、功放保护 具有短路
, 开路, 过热, 超音频和射频保护装置能平稳地和电抗性负载或不匹配负载相接/动态自动限幅保护/当
输出失真超过0.1%时发出警告尺寸大小 483mm x 44 mm x 175mm (19" x 1.75" x 6.9")重量 3 kg (6.6bs)

澳格斯电子有限公司, 是专门做专业音响设备的厂家, 为全国各地的朋友提供我们优质的产品 & 真诚的服务。主营产品: ktv设备, 专业音箱, 纯后级功率放大器, 卡拉ok包房功放, 调音台, 无线麦克风, 前置放大器, 均衡器, 效果器, 分频器, 压限器等音响设备。现公开诚招全国各地的代理商和经销商,

如有意者者欢迎随时咨询: 免费热线: 4006-780-786, 电话: 0756-6133669

手机: 13411417898 qq:737756404 朱小姐更多资料请浏览网站: www.rane.hk