

# 四川降噪声屏障、成都铁路声屏障、成都道路隔声屏障

产品名称	四川降噪声屏障、成都铁路声屏障、成都道路隔声屏障
公司名称	四川朝巨腾达金属丝网有限公司
价格	198.00/平方米
规格参数	品牌:朝巨 型号:型号齐全、可定做 规格:规格齐全、可定做
公司地址	成都市金牛区金府路555号金府星座9栋6楼606-607号
联系电话	13730838878 13730838878

## 产品详情

四川铁路声屏障、成都声屏障厂家、四川高速公路声屏障、成都道路声屏障、四川高铁声屏障、成都桥梁声屏障、四川路基声屏障、成都住宅小区声屏障、四川弧形声屏障、成都金属微孔声屏障、四川彩钢板声屏障、成都高铁声屏障、四川厂房降噪隔音墙、成都铝板声屏障、四川景观声屏障、成都金属百叶孔声屏障、四川冷却塔降噪声屏障、成都公路降噪声屏障、四川降噪吸声屏障、成都道路声屏障安装、四川降噪吸声屏障定做厂家、成都公路吸音屏障、四川声屏障定做安装厂家、成都优质声屏障定做安装厂家、四川透明PC耐力板、加筋亚克力板声屏障定做安装厂家-----四川朝巨金属丝网制造有限公司。生产、销售、安装声屏障产品的专业实体厂家。朝巨声屏障品种多、规格全、隔音降噪效果好、安装方便、厂家直销、价格低廉！朝巨公司期待您的来电咨询、采购！

声屏障主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成，立柱是声屏障的主要受力构件，它通过螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上；吸隔声板是主要的隔声吸声构件，它通过高强弹簧卡子将其固定在H型立柱槽内，形成声屏障。声屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。它外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长，特别适用于高架高速道路和城市轻轨、地铁的防噪声使用，是现代化城市理想的隔声降噪设施。铁路声屏障声屏障：根据声屏障应用环境，声屏障分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障。铁路声屏障，高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A) (125Hz~40000Hz, 1/3倍频程)，达20dB(A)。一般来讲，铁路声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。铁路声屏障的建设主要是为铁路一边的居民创造一个无噪音的环境。交通噪声是指机动车辆在交通干线上运行时，产生超出人们正常生活所能承受的音量视为交通噪声。其运输工具包括：飞机、火车、汽车、船舶等。这些交通工具在飞行和行驶中所产生的噪声，日益受到关注。目前常采用的防护治理措施，就是安装声屏障。如高铁声屏障。高铁声屏障是根据当前高速铁路需要设计的一种声屏障。高铁声屏障的特点：隔声量大、吸声系数高、强度高、耐候性强、美观、安装维护方便，可根据用户需求喷涂各种颜色高铁声屏障的用途：高铁声屏障广泛应用于高速铁路、城际铁路、城市轻轨等声屏障工程。高铁声屏障的技术参数：1、隔声量：46.3dB(A)；2、吸声系数：0.87；3、抗风压性能：3秒阵风风压(P=±3.00KPa)试验 变形量29.5mm

残余变量高铁声屏障的常见规格：1960mm×500mm×100mm（长×宽×厚）。高铁声屏障所选用的立柱性能介绍：4、制作工艺(1) 科学选料，根据图纸对H型钢下料，确保精度；(2) 底板下料由数控火焰切割完成，精度高；(3) 底板的冲孔与焊接均经过严格的工序。5、防腐处理通过热浸镀锌、喷塑进行防腐处理，对吸声屏框架和吸声冒热浸镀锌后再次涂装，保证了卓越的防腐性能。6、力学性能抗疲劳强度、耐候性、抗变形能力强。注：高铁声屏障可根据客户的图纸要求，尺寸、规格定制。