

专业功放 专业纯后级功放 CXL-245V

产品名称	专业功放 专业纯后级功放 CXL-245V
公司名称	珠海市澳格斯电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:OEM 型号:CXL-245V 功放类型:专业功放
公司地址	珠海市香洲区心华路238号珠海沈蓉工业大厦2层B区203、204房
联系电话	86 756 6133669 13411417898

产品详情

品牌	OEM	型号	CXL-245V
功放类型	专业功放	是否舞台	纯后级功放
电源电压	220 (V)	功率	400*2 (W)
信噪比	107 (dB)	阻抗	8 ()
产地	中国		

专业功放 专业纯后级功放 cxl-245v

高品质功率放大器(并联、桥接、浮地、噪声门)cxl系列多功能多用途数字功率放大器：优美的音质，稳定可靠，适用于长时间的工作环境。是剧院，俱乐部，游乐园，巡回演奏会不可多得的选择。从超低音到最细腻的高音区都能提供清澈明亮和饱满的音质。cxl系列是专门为专业音乐工作者设计的，能满足流动和固定扩声场合的需要。本产品设计制作精美，输出功率强，推动力大，稳定可靠。有效的通风结构确保了这一精品的可靠性和安全性。具有强大音频功能！小信号放大部份：采用负向抗干扰技术，双级分开信号耦合。后级放大部份：3级差分定压放大，smd大规模整体装配，相当于合成芯片的性能！后级驱动部份：2×1集中定向驱动方式，先进的驱动方式为下级缓冲提供澎湃的能量。后级缓冲部份：密集阵列形式缓冲，更低的阻尼系数。提高音箱的控制力！电源部份：“甲类”电源供给系统，3级电压自动调节，采用仪表精度级的数字控制芯片组。保密技术：采用强度更高的环氧灌封胶，可防水气、防灰尘。

*铝质前面装配板，加厚钢质机架*液晶lcd显示屏，直观的对话窗口。*实用的工程功能：失真限制模式，音量锁定模式，*高电流电力供应和非常合理的散热系统提高了整机的可靠性！*平衡式xlr式输入提供了最大的应变性*高电流环形变压器使该机拥有卓越的功率和低噪音*专利技术进化后的a+b类放大器提供更出众的音质！！*speaker型输出插座，可切换的立体声，并联及单信道桥接操作方式*独有噪声门可控调节电路，工程运用更加方便*grounding/floating(共地/浮地)切换开关，可减少因接地回路而产生的哼声*用来监控操作的led指示灯可以显示分贝的信号水平和该机

的保护或衰减状态*高级保护线路可以预防以下状况: 短路, 开路, 过热, 超声波和射频保护.另有稳定失配负载,开/关静音和直流输出补偿的独特设计*2u机柜单位高*产品保修两年!!!

1、每次开机两个声道默认是-45db（最小为-56db），向左旋转减小音量，向右旋转增加音量。

ch1 vol: -45 db

ch2 vol: -45 db

2、轻按一下ch1音量旋钮时进入一级菜单limiteer失真限制模式。向左旋转为off（关），向右旋转为on（开）。

limiter on

3、再轻按一下ch1音量旋钮时进入二级菜单vol lock音量锁定模式。向左旋转为off（关），向右旋转为on（开）。

vol lock on

参数说明：输出功率:立体声8欧+8欧 450w+450w输出功率:立体声4欧+4欧 700w+700w输出功率(桥接8欧) 1200w输出电压 48v失真系数额定输出 < 0.01%1khz、频率响应 thd = 1%, 1 khz, 10 hz ... 60 khz、电压增益 32.0 db失真（额定输出）< 0.05 %阻尼系数 > 300输入削波 +22 dbu (9.76 vrms)输入阻抗 平衡(balance)20k ，非平衡(unbalance)10k 信噪比 107 db上升速度 35 v/ μ s消耗功率 1200w供电电源 240 v, 230 v, 220 v, 120 v or 1 00 v ; 50 ... 60 hz(factory configured)

（由厂家设定）、冷却 变速风扇（空闲慢速），气流由后到前、功放保护具有短路，开路，过热，超声波和射频保护装置能平稳地和电抗性负载或不匹配负载相接/动态自动限幅保护/当输出失真超过0.1%时发出警告