

实验室家具通风系列

产品名称	实验室家具通风系列
公司名称	石家庄晟宜科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市鹿泉区石铜路晟地丽江小区4-2-1402（注册地址）
联系电话	031166507832

产品详情

【台面】12.7mm厚实芯理化板台面，耐强酸强碱耐腐蚀，耐高温。可抵抗105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。外缘双层贴边加厚至25.4mm厚，双向弧形倒角，外观手感俱佳。颜色：有多种可选，常规为黑色。品牌：永威（双面覆膜）、希玛、威盛亚、千思板等。【钢构】采用优质方钢（40*60*1.5mm）经气体保护焊接、抛光等工艺制作，成为实验台的主要支撑结构。桌面与钢结构连接后可承受300Kg/m²的荷重。钢料均施以酸洗、磷化后经高温环氧树脂静电喷涂并固化处理以防止金属锈蚀。垂直构架前后与地面相接处附水平调整脚垫，调整范围不小于30mm。【柜体】采用18mm厚双贴面三聚氰胺饰面板，1.5MM厚优质PVC防水封边处理。板材均经智能裁板锯裁切，精度高，无爆边。柜体为拆装式设计，以三合一扣件连接板件，易于拆装及后期维护，结构稳固，承重性能好。组合式设计，可按客户不同的需要选用或调整组合的大小与款式。颜色：浅灰/奶白。【柜面】门、抽屉面采用18mm厚优质双贴面三聚氰胺饰面板，1.5MM厚PVC防水封边处理。颜色：宝石蓝/湖蓝/电脑灰/乳白。【拉手】可选：（PVC、铝合金一字隐形拉手、铝合金桥式拉手）。【导轨】抽屉滑轨均采用三节承重滚珠式滑轨。品牌：东泰DTC品牌。【铰链】柜门铰链为110°铰链，可承受十万次以上开合。品牌：东泰DTC品牌。【地脚】可调节高度地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点更适合在实验室环境中使用。【水盆】实验室专用PP水盆。规格：550*450*310或购方指定；颜色：黑色。品牌：台雄或购方指定。【龙头】实验室专用喷塑三头单冷水龙头。规格：三联/双联/单联。材质：铜芯喷塑/不锈钢。品牌：台雄或购方指定。【插座】实验室专用电源插座为斜盒式多功能插座，常用220V、10A、16A。【照明】试剂架选配件，安装于试剂架层板底部或顶部。【试剂架】试剂架为钢质，易安装、拆卸，架体牢固，有可任意调整高度的活动架板，试剂架层板为8.0mm厚钢化玻璃，立柱及挂片采用环氧树脂喷塑处理。立柱上可配置防水插座