

## 4轴悬臂机器人VFA10

产品名称	4轴悬臂机器人VFA10
公司名称	武汉鑫昶拓自动化控制设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威洛博 型号:VFA10
公司地址	武汉市东西湖区吴家山湖北现代五金机电城25栋28号
联系电话	027-83065655 13367262155

## 产品详情

普通精度一般防尘丝杠型，台湾银泰PMI丝杠C7银泰线轨，垂直精度0.02.在一般防尘环境下使用，刚性好，外形美观，ET4-8为底座牙孔安装，ET10-22底座T型螺母任意间距安装，超低价格，超短交期。线性模组的特点应用介绍:加速度快，定位时间短，动态性能好（精，准，快，稳）

精密，坚固

可单轴使用

可模组化应用

结构简洁，可节省机械设计空间

具有多种安装与连接方式和附件可供设计选择

可搭配多种马达与马达控制调节器

可多点定位与多段控制

选用合适的附件 可提高组装效率

满足设计上不同的精度要求

节省时间 维修方便

无尘室等级

提供滚珠螺杆型与同步齿型带式型等两种形式供客户设计选用

产品多样化，易于搭配选用，并可量身定做做特殊客制化产品

驱动方式可依照使用需要选择滚珠螺杆驱动和皮带驱动

马达连接可依照使用空间选择马达内藏，马达直接，马达间接，马达向下或向上，马达向左向右。可选配磁性/光电开关，控制方便

## 二 使用注意事项

1 产品工作中严禁接触滑动座并保持安全工作范围

2 滚珠螺杆产品垂直使用时Z轴为防止物品掉落建议马达需安装刹车装置，齿轮皮带驱动不建议垂直使用Z轴

3 有效行程过大时可能会发生共振，行程越大时速度应该相对降低

## 三 润滑

1使用线性模块滑台时润滑非常必要的，如果没有充分的润滑，运转时摩擦阻力会增加可能会成为缩短产品寿命的主要原因，润滑方式大致分为手动润滑和自动润滑两种。

2 润滑给油的频率根据使用条件与环境而有所不同，一般100KM补充油脂一次。