

中频烧结炉 钨钼合金烧结炉 中频钨烧结炉 烧结炉

产品名称	中频烧结炉 钨钼合金烧结炉 中频钨烧结炉 烧结炉
公司名称	株洲湘中工业热力有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:湘中工业 型号:ZG600 最大电压:375 (V)
公司地址	株洲县淦田镇永兴街 (淦田国税局隔壁)
联系电话	0086 731 28517582 13873301595

产品详情

品牌	湘中工业	型号	ZG600
最大电压	375 (V)	功率	160000 (W)
额定温度	2500 ()	主要用途	钨钼合金等材料烧结

真空感应烧结炉 vacuum induction sintering furnace

主要用途usage

适用于铜钨合金、铝镍钴永磁、钨铁硼、碳纤维石墨化，碳碳复合材料，碳化硅制品，钨钼及其他合金材料的真空或气氛高温烧结，也可作为其他金属材料的热处理及气象沉积。

vacuum high temperature sintering for copper tungsten alloy, silicon carbide product, tungsten molybdenum and other metal materials

特点features

采用合理的真空机组，满足真空烧结的工艺要求

adopt reasonable vacuum set, meet vacuum sintering technology.

配置智能温控仪表，可自由设置148段升温曲线，控温精度高，可自动按照程序升温

install intelligent temperature control instrument, be free to set 148 raising temperature curves, high precise of temperature control, raise temperature according to the program.

采用高效率中频电源及感应线圈，输出功率大升温速度快，温度高

adopt high efficient middle frequency power and induction coil, big output power, fast raising temperature, high temperature

炉内气氛可控，温度均匀，炉内可通入氢气，氮气，氩气等

even temperature, you can pass over the hydrogen, the nitrogen, the argon in the stove

可以根据工艺附带脱胶装置

you can add degum installment according to the technology

选型数据参考(reference parameters in molding)

型号	额定功率	加热区尺寸	工作温度	极限真空度	压升率	额定频率
model	power (kw)	heating area size (直径 × 高度)	temperature ()	limit vacuum (pa)	rate of barometric pressure rising (pa/min)	frequency (hz)
slg50	60	150 × 200	2500	0.0047	< 0.15	8
slg100	100	250 × 400	2500	0.0047	< 0.15	6
slg160	160	360 × 750	2500	0.0047	< 0.15	4
slg200	200	450 × 900	2500	0.0047	< 0.15	4
slg300	300	600 × 1200	2500	0.04	< 0.15	4
slg400	400	680 × 1200	2300	0.04	< 0.15	2.5
slg500	500	800 × 1500	2300	5	< 0.15	2.5
slg600	600	600 × 2500	2300	5	< 0.15	2.5
slg630	600	850 × 2600	2300	5	< 0.15	2.5

其他规格可按照要求制造have other specifications to order for you.