

便携式 T-4 粘度杯

产品名称	便携式 T-4 粘度杯
公司名称	北京中时维兴仪器设备经营中心
价格	260.00/台
规格参数	品牌:中时维兴 型号:T-4
公司地址	北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027
联系电话	010-80540391 15910585107

产品详情

便携式 T-4 粘度杯

T-4 涂四粘度杯是国内应用最广泛的一种粘度杯，适用于测量涂料及其相关产品的动粘度。

符合 GB/T 1723-1993 《涂料粘度测定法》相关标准要求。

在一定温度条件下，测量定量试样从规定直径的孔全部流出的时间，以秒表示。

按标准规定的换算方法，流动时间可转换为厘斯 (cSt)。

厘斯(cSt)=K × 流出时间 - (C ÷ 流出时间)

厘泊(cP)=厘斯 × 比重

运动粘度单位为stokes,斯托克斯，当流体粘度为1P（泊），密度为1g/cm³的运动粘度为1斯托克斯。

cSt是centistokes的缩写,称为厘斯，即1斯托克斯的百分之一，厘斯（cSt）是运动粘度的最小单位。

型号及技术参数：

订购编号	杯体材质	流出孔径(mm)	测量范围(cSt)	流完时间(s)

2631

黄铜

4

112-885

小于150

标准配置：

杯	铜，100ml
孔	不锈钢，固定式
手柄	不锈钢
符合标准	GB/T 1723-93
重量	340g
杯身宽度	55mm
杯身高度	73mm
总长度	200mm

装运清单：

粘度杯一个

说明书一份

包装盒一个