

玻镁板防火装饰一体板设备

产品名称	玻镁板防火装饰一体板设备
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:宁津鑫达 型号:XD-9600 规格:齐全
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

新型防火装饰玻镁板生产线设备--多功能玻镁板设备报价

电话：15092522377 微信18753483315 网址：www.bwb114.com

玻镁防火板设备的用途及技术指标：

防火装饰板以锯末,稻壳以及粉碎后的各种植物秸秆为填充料(任选其中一种或混合的均可),以几种化工原料为改性材料,通过特种工艺混合制成。秸秆板材具有强度高,产品幅面大,防火,防水,绿色环保,成本低廉等特点。产品花色品种繁多,有上百种,如:仿红(白)榉板,红(黑)胡桃板,橡木板,花梨,花樟板等,产品能钉,锯,刨,粘,具有与木质板完全相同的应用与加工特性。广泛用于商场,宾馆,酒家,夜总会,车站,办公楼,居室的墙壁,门窗,墙裙,吊顶等室内装饰,在高档家具,房门,隔间方面也用途广泛。该产品价廉物美,废旧物利用,是替代各种木质板材的理想产品。

秸秆板的技术指标：

1, 氧指数%：大于90

2, 水平燃烧：SO

3, 垂直燃烧：SO

4, 含水率：10.9%

5, 容量：1.15g/cm³

6, 静曲强度：169.46Mpa

7, 密度 : T/ m31.13

8, 耐水性 : 24小时不粉化,表面无变化

9, 无三废,无污染,利于环保

秸秆防火板装饰生产线的特点

1, 结构原理及规格 : 防火板装饰生产线设计新颖,结构合理,运行平稳,采用双道辊压式制板,一次成型,厚薄均匀,产量高。配有震动装置,消除内在外在气泡,使板材更密实 ; 用无纺布作隔离膜,增加了韧性及强度。该机可随意上下调节,生产2-60mm厚的板材,制板大宽度1300mm,长度不限,厚薄任意调整。注 : 如有特殊要求,可以定做。

2, 设备一机多用,能生产仿真木水曲柳板,仿红 (白) 榉板,橡木板,防火浮雕门板,墙裙板吊顶板,墙面装饰壁画等各种产品。