

平顶山联动门银行防尾随联动门

产品名称	平顶山联动门银行防尾随联动门
公司名称	洛阳市雅健智能科技有限公司
价格	285.00/樘
规格参数	品牌:雅安 型号:15YA-063 尺寸:950*2050*1160mm
公司地址	洛阳市老城区黄梅路6号8幢2-904
联系电话	0379-63490011 18638488886

产品详情

银行防尾随联动门-防尾随控制系统:

- 1.坚固的实体防范。实体防范部分由四面A级防盗安全门加防弹玻璃窗组成。
- 2.可靠的联动控制系统。联动控制系统是由一台控制器，两把电控锁及控制线组成。通过对电控锁的控制实现进出口的联动防尾随联动互锁安全门外门和内门的门锁电路处于互锁的联动状态（两扇门均处于锁闭状态），用打开任何一门后，此时另外一门必然打不开，只有当自己已打开的门闭锁时，才可打开另一门。
- 3.周到的应急功能。防尾随联动互锁安全门配置的电控机械锁具有应急开锁功能，在应急情况下（停电、事故等）或需同时打开时，可通过机械钥匙或没有的电子自动解除联动功能实现同时打开内外门。
- 4.操作简便联动控制器上设有内门开关，外门开关和特殊应急开关，操作非常简便。可根据营业场所柜口多少开门按钮。
- 5.美观、牢固、方便。整体设计、分件制作，运输、安装方便；现场组装、安装，整体美观牢固。坚固的实体防范加上可靠的联动控制，将安全危害拒之门外。周到的应急功能使防尾随联动互锁。

银行防尾随门禁系统实现功能

互锁联动功能:当任一门处于开启状态时，禁止另一扇门的开启，具有自动防尾随跟入功能。对特殊场所，还可实现3道门以上的门联动互锁。

双向读卡功能:可实现两道门的双向读卡，即内门，外门均可实现进出读卡。

未关门提示功能:当任一门开启超过规定时间(可设置0~255秒)后未关闭或假锁,则通过现场蜂鸣或管理主机报警提示关门。

紧急封门及报警功能:当警情发生时,按下营业室内的紧急封门按钮,可实现两道门的同時强制锁闭,使门内门外均不能开启,御敌于门外或使歹徒被囚于两扇门之间。同时向公安局或有关人员报警。

胁迫开门报警功能:如果持卡人在罪犯的胁迫下开门,只要用胁迫开门密码开门,开门的同时向监控中心发出报警信号(警铃或警灯),既保证了人身安全,又能即时报警。

报警联动功能:当报警系统其他部分有报警信号时,两道门同时强制锁闭,使歹徒无法得逞。

洛阳雅安防尾随门主要特点:

- 1、防尾随门的外门采用滚动码技术的TM卡开启,防复制,防密码截获;
- 2、防尾随门的内门采用密码输入方式开启,并具有防胁迫功能,有效保护人员安全;
- 3、防尾随门的锁具采用机械锁与电机锁相结合的方式,使用方便,安全直观,耗电量小;
- 4、风鸣提示功能,保证系统正常运行;
- 5、高频报警器,声音响亮;
- 6、防尾随门具备接触开启、遥控开启和钥匙手动开启多种开启方式,适用于多种使用环境。

防尾随联动互锁安全门是指能防止未经授权人员紧跟被授权人员进入工作区内,在一定时间内能抵御一定条件下的非正常开启,并有门体、电控装置和专用锁构成的联动互锁门。主要应用于金融储蓄、证券、典当、珠宝等营业场所。

防尾随联动互锁安全门是我公司采用高新技术生产的智能防盗产品,使用方便,安全性能高,并经中国人寿保险公司承担质量责任保险。

防尾随联动门专用锁功能:

- 1、电源电压适应范围:在额定电源电压(220伏)的85%~110%变化范围内,专用锁应能正常开启和关闭。
- 2、开、闭锁响应时间:专用锁开、闭锁响应时间不大于3秒。
- 3、连续通电保护:在额定电压下,专用锁连续通电6秒钟应有过流自动保护,
- 4、自锁功能:专用锁锁闭后,在电源中断或手动开启部分被破坏的情况下,各方位伸出的锁舌不应出现松动或被撬开。
- 5、手动开启功能:当主备电源同时断电或电控系统出现故障时,专用锁应具备手动开启的功能。
- 6、联动互锁控制功能电动装置应能以联动互锁的方式控制内、外门的开启。
- 7、同时开启功能:电控装置应具有将内、外门同时开启的功能。

8、紧急锁闭功能：电控装置应具有将内或 / 和外门紧急锁闭的功能。