

冷喷锌冷涂锌

产品名称	冷喷锌冷涂锌
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

产品详情

九里光冷涂锌涂料（咨询服务15021898628）

组
成

主要由无机硅氧烷树脂及高纯度进口锌组成的长效双重作用的新型
钢结构

重防腐材料。

膜纯锌含量 96%，耐盐雾 5000小时，涂装体系具备25年以上的防腐周期，
其同类产品在国外有50年以上的成功实例；

环保性：不含异氰酸酯、笨类等毒性化学本品。

抗滑移：抗滑移系数 0.55，可用于高强螺栓连
接面的防腐；

耐焊接：带涂层焊接不影响焊接质量，且涂层不
受切割及焊接损伤；

耐高温：持续抗高温能力为300 ；

耐低温：可持续承受-60 的低温；

表面干燥时间15分钟，实干为18小时。

途

对钢铁具有优异的阴极保护与屏蔽功能。施工简便，可喷涂、刷涂、滚涂，是替代传统热浸锌、热镀锌、热喷锌（铝）最佳材料。它适用于船舶、钢桥、钢屋架、钢网架、电力设施、管道、贮罐等重防腐领域。

基本参数 颜色 锌灰色

光泽 无光

干膜含锌量 96%

干膜厚度 40 μ m

理论用量 250g/m²

干燥时间（25 ） 表干 0.5h，实干 24h

复涂间隔时间 底材温度 5 25
40

最短 24h
12h 6h

最长
不限制，但在复涂前必须清除锌盐

表面处理

所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

裸钢

清洁度：喷砂处理至Sa2.5级（ISO8501-1：1998）。根据暴露情况，亦可

用动力工具清洁，最低St2级，无氧化皮（ISO8501-1：1988）。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询仲钰技术部。

其它表面 该产品用于其它底材,请咨询仲钰技术部。

上海仲钰（新材料）实业发展有限公司是一家专业从事研发、生产、销售钢结构防腐涂料和混凝土防腐材料的现代化企业,仲钰主营：冷喷锌、冷喷锌金属封闭剂、冷涂锌材料、冷镀锌涂料、水性冷镀锌涂料、冷喷铝、冷喷塑、聚硅氧烷涂料、手刮聚脲、手刷聚脲、无机富锌防锈防滑涂料、灰铝粉醇酸石墨面漆、灰云铁醇酸面漆、环氧沥青涂料、水性无机富锌防锈底漆、醇溶性无机富锌底漆、丙烯酸聚硅氧烷面漆、异丁烯(基)三乙氧基硅烷浸渍剂、氰凝防水防腐涂料、100%无溶剂液体聚氨酯涂料、氟碳面漆、互穿网络涂料、氯化聚乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、无机硅酸锌车间底漆、环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、厚浆型环氧重防腐面漆、耐酸耐碱耐高温特种涂料、无溶剂液体环氧防腐涂料、脂肪族聚氨酯涂料、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆、无震动止滑车道涂料、有机硅耐高温涂料（200 -800 ）、凉凉胶隔热胶（底胶、中胶、面胶）、防火涂料等系列重防腐涂料{ 咨询服务热线：150-2189-8628 }

<http://www.zyxcl.com>仲钰在线。