

牛皮纸袋子分离机设备

产品名称	牛皮纸袋子分离机设备
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:宁津鑫达 型号:齐全 类型:全新
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

立式轻质吸音隔墙板生产设备隔墙板设备价格隔热墙体板设备

轻质隔墙板作为新型墙体材料，广泛用于建筑内墙、外墙、屋面、围墙，可加快建设速度，减轻劳动强度，降低工程造价，有效提高建筑使用面积。隔墙体发展的整体要求，是由粘土向非粘土、实心向空心、小块向大块、重质向轻质的方向发展，轻质墙板正是以其轻质、环保、节能、利废、高效、质优、价廉而成为建筑工程之首选。

目前国内墙板加工成型方式主要有两类：一类为固定式机械立模法；另一类为移动式挤出法，也称地模法。前者属于模具成型工艺，后者属于挤出成型工艺。

轻质隔墙板特点：

- 1、重量轻：为红砖的1/4，混凝土的1/5，这样不仅有效地减轻建筑物的自重，同时可减少基础的经济投入，又便于施工与运输。人工能够搬运和安装，不影响同步施工，材料运输量小，建筑物荷载减小，建筑造价降低。
- 2、隔音：轻质隔墙板墙体可隔音40-50分贝，保证产品可用于办公、商业、娱乐、住宅等建筑物；
- 3、耐水：优异的耐水性能；
- 4、抗震效果好：弹性模量低，对冲击能吸收快，抗震级别能达到8级。
- 5、保温隔热性：轻质隔墙板的导热率为：0.12W/m.k，仅为混凝土的1/10（气干态下）可大大降低冷暖空调的使用频率。9cm厚的墙板可抵得上24cm砖墙，墙板不需要安附隔热材料即能达到国家标准要求，为人们提供舒适的居住环境。

6、易施工：轻质墙板产品可钻、可锯、可钉，自由调整尺寸，故对水、电的管道安装及埋线等施工，比所有墙板都方便；

7、效率高：墙板面平整度高、不需抹灰，高度按实际施工尺寸定制，特殊尺寸还可现场切割，墙体安装与黏土实心砖、空心砖的小块湿法安装相比，施工进度功效可以提高20倍以上，可大大缩短建筑施工工期，进而提高投资效益；

8、经济性好：墙板质量轻、墙体薄，减少了建筑物整体荷载，增加了居住者使用面积。经测算，可扩大室内使用面积3%~5%；

9、无污染：墙板在生产过程中对环境无污染，施工现场基本无建筑垃圾，干作业，提高了文明施工的水平；

10、环保性：墙板原料为无机材料（工业废渣），使用后对环境及人体健康均无危害，是环保型建材产品。

山东宁津鑫伟设备厂 电话：15092522377