

外墙工程专用涂料 水包水多彩漆 持久不褪色

产品名称	外墙工程专用涂料 水包水多彩漆 持久不褪色
公司名称	江门市润立化工实业有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:润立漆 型号:RL-2021 产地:广东江门
公司地址	江门蓬江区荷塘镇为民工业区
联系电话	0750-3730388 18033133699

产品详情

多彩漆是多彩涂料的一种，多应用于仿造石材效果，所以又称液态石。是由两种或两种以上的水性色粒子悬浮在水性介层中，通过一次喷涂产生多种色彩的用于建筑物外墙的单组份涂料，它是采用丙烯酸硅树脂乳液和氟碳树脂乳涂为基料，结合优质无机颜料和高性能助剂，突破涂料化学学理,经特殊工艺加工而成的水性外墙多彩涂料。富力、雅居乐、金地、保利、绿城中国等知名地产企业指定外墙花岗岩漆，多彩仿大理石漆接受来样订做，适合高档建筑工程，别墅等。以政府及企事业单位办公楼、大型写字楼、物流中心、商场、学校、医院、车站、体育场馆的建筑外立面装饰为主，高档小区的建筑外墙也逐步采用。

施工：

墙体基层处理（参照gb/t50210-2001）

1、平整度检查：

用2m靠尺，先检查基面，将明显凹凸部位用彩笔标出。

2、点补：

空鼓部位需做切隔处理，孔洞或明显的凹陷用水泥砂浆进行修补，不明显的用腻子点补。

3、砂磨：

用砂轮机将明显的凸出部分和修补后的部位打磨至符合（ 2mm ）

4、除尘、和清理：

用毛刷、铲刀等清除墙面粘附物及浮尘。大面积墙体整改时，做好分格的预先处理。对伸出墙面的金属杆体，应先进行除锈处理，以免日后锈迹污染涂饰面。

5、定位、弹线：

以图纸或甲方要求分隔缝定位，宽度为2.0cm的分隔缝，要求用墨线弹出宽为1.6cm的定位线。

涂刷底涂

- 1、涂刷时应使用毛刷或滚涂，并力求均匀涂布。
- 2、采用交叉滚涂方法，保证施工无遗漏，涂膜均匀。
- 3、涂料施工必须由建筑物自上而下进行，每次涂刷以自然分割缝、阴阳角交接出货落水管为界，每个涂刷面积应尽量一次完成。
- 4、不符合技术要求的，修补处理。
- 5、底漆涂布须等干燥（约12小时）才可进行下道工序施工。

真石漆厂家:<http://www.runli.net.cn>