

手持式智能干体炉德美家创新，欢迎订购！

产品名称	手持式智能干体炉德美家创新，欢迎订购！
公司名称	泰安德美机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大耀 型号:DY-GTL-C 稳定性:±0.1
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇河东路8号
联系电话	0538-6518017 15664453260

产品详情

dy-gtl手持式智能干体炉

(一)、产品简介：手持式智能干体炉，温度范围：50-400，手持式、体积小，升温控温时间仅需10分钟，完全解决了升温控温时间过长的弊端，使用起来省时省力。触摸屏操作，能考取全球任何地区的当地语言。均热块采用导热较好的合金材料。在技术上与国内外先进技术同步，在被插入深度，水平温场，垂直温场等技术方面处于水平。广泛应用于机械，船舶，化工，食品，电力，药品等行业的现场鉴定。

(二)、手持式智能干体炉特点：

- 1.更加便携，更加轻巧。精度更高，分辨率0.1。
- 2.迅速升温，控温，升温控温时间仅需10分钟。
- 3.人机界面，中文显示，触摸操作，美观大方。
- 4.温度一键设置，操作简单，全自动调节升温功率。
- 5.准确度可调，根据客户不同标准传感器的精度，一键调节，方便快捷。
- 6.温度测试记录，曲线显示，可通过usb导出数据，方便查询工作效率。
- 7.根据客户要求可以考取全球任何地方的语言界面，方便出口。

(三)、系统参数与技术指标：

型号

dy-gtl400c

温度范围 (室温 22 时)

35 -400

显示分辨率

0.1

控制方式

触摸屏

稳定性

± 0.1

准确度

± 0.25

校验孔深

60mm/65mm (可定制)

默认显示

中文显示 全彩lcd or

均热块寸

30 × 30mm

校验孔直径

3mm—12mm (可定制)

校验孔数量

4 (可定制)

升温时间

4min

控温时间

6min

外形尺寸 (高x宽x长)

90 × 160 × 250mm

重量

1.8kg

电源

230v(± 10%)50/60hz 400w

调节方式

自动调节功率和温差

语言

根据客户要求可以考取全球任何地方的语言

工作条件

15 —50 80%rh

标配附件

电源线x 1 说明书x 1 合格证x 1

手持式智能干体炉德美创新，欢迎订购！