

柴油发电电焊机、汽油发电电焊机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 柴油发电电焊机、汽油发电电焊机 |
| 公司名称 | 陕西乾阳精机机电科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:KAIAO 型号:KDE6500EW |
| 公司地址 | 陕西省西咸新区沣东新城三桥街道西安玉祥工业品批发市场8排10号 |
| 联系电话 | 02963397680 13201892202 |

产品详情

加工定制：否

品牌：kaiao

额定电压：220

额定电流：180

西安柴油发电电焊机、汽油发电电焊机、无锡凯奥柴油发电电焊机

| 机组型号model | kde300e | |
|----------------------------------|---------|-------|
| 额定频率 frequency(hz) | 50 | |
| 额定输出功率rate power(kva) | 3 | |
| 额定电压voltage(v) | 230 | |
| 额定电流current (a) | 13.0 | |
| 空载焊接电压no-load weiling voltage(v) | | 60 |
| 额定焊接工作电压rated weiling voltage(v) | | 20-32 |

| | |
|--|--|
| 额定焊接直流电流 rated weiling dc a | 300 |
| 电焊电流调节范围 current adjusting extension a | 50-300 |
| 电焊持续负载率 electric weiding load rate | 50% |
| 额定转速 engine speed(r/min) | 3000 |
| 相数 phase | 单相 single phase |
| 功率因数 power factor | 1 |
| 励磁方式 excitation system | 自励 self-excitation |
| 噪音 noise level (7m处) db(a) | 77 |
| 机组燃油箱容量 fuel tank capacity(l) | 25 |
| 结构型式 structure | 开架式 open frame |
| 面板型式 panel | 普通面板 ordinary panel |
| 输出插座 output socket | 两个插座 two sockets |
| 输出接线柱 output terminal post | 接线柱输出 terminal post output |
| dc12v输出 dc12v output | |
| 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) dimension(l*w*h) | 930*690*920 |
| 净重 (kg) net weight | 200kg |
| 发动机型号子 engine model | ka840 |
| 型号 engine type | 单缸 立式的 四冲程 风冷 single-cylinder, vertical air-cooled, direct injection |
| 缸径 × 行程式 (mm) bore*stroke | 2-86*72 |

| | |
|--|---------------------|
| 排量displacement (l) | 0.836 |
| 额定功率power (kw) | 10.3kw/3000rpm |
| 燃油消耗率 (g.kw/h) fuel consumption rate | 340g/kw.h |
| 压缩比compression ratio | 19 |
| 润滑方式 lubrication system | 压力飞溅式pressu |
| 起动方式 engine starting system | 电起动 key s |
| 燃油型号 diesel oil model | 夏天：0号 冬天-10号柴油su |
| | sae10w-30 (above 0 |
| 润滑油型号 lube oil model | 1.65 |
| 润滑油容量 lube oil capacity (l) | 12v-36 |
| 蓄电池容量 bsttery capacity (v ah) | |