

# 久保田静音柴油发电机组、久保田10KW柴油发电机

产品名称	久保田静音柴油发电机组、久保田10KW柴油发电机
公司名称	陕西乾阳精机电科技有限公司
价格	79500.00/台
规格参数	品牌:Kubota/久保田 型号:J320
公司地址	陕西省西咸新区沣东新城三桥街道西安玉祥工业品批发市场8排10号
联系电话	02963397680 13201892202

## 产品详情

加工定制：否

品牌：kubota/久保田

输出功率：20

额定电流：40

转速：3000

电压：380/220

久保田静音柴油发电机组、久保田10kw柴油发电机、久保田j系列柴油发电机

轻松胜任各种应用场合，耐久性更出色j系列半开放型发电机组由久保田05系列及超级迷你系列发动机提供动力，“轻松使用在任何场地”的设计使得机组在狭小的空间仍可轻松运行。1、易于维护简易的单侧维护所有的测量仪表和滤清器都设置在方便拆装的位置，改善和简化了日常维护工作。2、方便操作运输方便，单点吊孔设计使所有的j系列发电机都易于运输。机器底部设有叉车专用开口。3、安全安全措施，在水超过规定值、油压低于安全水平，或者风扇皮带断裂时自动关闭发动机。4、ats（自动转换开关）自动转换开关（ats）的输出端位于控制面板后面。



型号

类型		旋转磁场交流发电机
频率		50hz
备用输出		22.0 ( 17.6 ) kva
常用输出		20.0 ( 16.0 ) kva
单相电压		220v
三相电压		380v
电枢连接		有中性线的星形
相/线		3/4
功率因数		0.8
极数		2
绝缘		转子线圈；f级，定子
电压调节		8.0 ( 从无负荷到满载 )
联结类型		直接联结
电流		
单向220v		18.2*3
三相380v		22.8
插座数		
6-15r		n/a
接线端子		
输出连接		有
柴油发动机		
型号		v135
气缸数		4
缸径*行程		76.0*73.6* ( 2.99
排量		1.335(81.5
发动机转速		3000
连续额定输出		22.0(29.5
润滑油 ( api等级 )		cd级或更高级
机油容量		5.7 ( 6.02
冷却液容量		3.5(3.70)
成套机组		电起动，12v
成套机组		
燃油		2号柴油 ( astm
燃油消耗	全负荷时	6.0 ( 1.6 )
	3/4负荷时	4.8 ( 1.3 )
	1/2负荷时	3.9 ( 1.0 )
	1/4负荷时	3.1 ( 0.8 )
燃油箱容量		79.0 ( 20.9 )
连续工作小时	全负荷时	13.1
	蓄电池 ( ah/5h )	
	尺寸	
长*宽*高		
干燥净重 ( 约值 )		380 ( 838 )
噪声水平 ( 全负荷时7米处 )		77.5
紧急停止系统		油压、水温异常或风扇皮带断裂时